

Compact constant current LED driver – Dimmable



- Versorgungsspannung: 220...240 V
- Netzfrequenz: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz
- Netzspannung: 198...264 V
- Sicherheit nach EN 61347-1, 61347-2-3, 61347-2-13, 62384
- Funkentstörung: nach EN 55015/CISPR 15
- Netzstromoberwellen nach EN 61000-3-2
- Störfestigkeit nach EN 61547
- Lebensdauer: bis zu 100.000 h
- Schutzart: IP20
- Unabhängiger Anschluss durch Durchgangsverdrahtung (außer OTi DALI 15)

- Vielseitiger DALI-Weitbereichstreiber durch flexible Ausgangscharakteristika
- Sehr hohe Effizienz
- Schutz des Systems dank Thermomanagement und Smart Control
- Hochqualitatives Dimmen von 1...100 % durch Amplituden-Dimmen

- Einfacher Einsatz in Korridoren und Toilettenräumen durch die dreistufige Corridor-Funktion
- Touch DIM-Anwendung: Einfache Steuerung durch Taster oder Sensor
- Energieeffizienter Touch DIM-Betrieb durch automatische Abschaltung bei ausreichendem Restlicht
- Geeignet für Notlichtinstallationen (gem. EN 60598-2-22 und IEC 61347-2-13, Anhang J) dank DC-Erkennung (0 Hz, pulsierender DC), ein-/ausschaltbar
- Rückmeldung des Leistungsverbrauchs und Betriebsstunden (Fit for SMART GRID)
- Geeignet für Gebäude gemäß EPBD/BREEAM/LEED durch automatische Constant Lumen Output-Einstellung



Anwendungsgebiete

- Einbau in Notbeleuchtungsanlagen gemäß IEC 61347-2-13, Anhang J
- Für den Einsatz in Leuchten mit flexibler Stromeinstellung (DALI, CLO, LEDset) geeignet
- Geeignet für SELV-Installationen im Innenbereich
- Geeignet für Leuchten der Schutzklasse I und II
- Geeignet für Downlights, Strahler und LED-Paneele
- Einbau über Cable Clamp Kit möglich (abhängig von Produktversion)

Technische Daten

Produkt-Bezeichnung	Elektrische Daten					
	Nennspannung	Netzfrequenz	Eingangsspannung	Eingangsspannung DC	Oberschwingungsgehalt	Netzleistungsfaktor λ
OTi DALI 15/220...240/1A0 LT2	220...240 V	0/50/60 Hz	198...264 V ¹⁾	176...276 V	< 10 % ²⁾	0,45C...0,95
OTi DALI 25/220...240/700 LT2	220...240 V	0/50/60 Hz	198...264 V ¹⁾	176...276 V	< 20 % ²⁾	0,49C...0,95
OTi DALI 35/220...240/1A0 LT2	220...240 V	0/50/60 Hz	198...264 V ¹⁾	176...276 V	< 20 %	0,72C...0,95
OTi DALI 50/220...240/1A4 LT2 FAN	220...240 V	0/50/60 Hz	198...264 V ¹⁾	176...276 V	< 10 % ²⁾	0,81C...0,97

Produkt-Bezeichnung	Wirkungsgrad bei Volllast	Geräteverlustleistung	Einschaltstrom	Max. Anz. EVG an Sicherungsaut. 10 A (B)	Max. Anz. EVG an Sicherungsaut. 16 A (B)	Max. Anz. EVG an Sicherungsaut. 25 A (B)
OTi DALI 15/220...240/1A0 LT2	88 % ³⁾	2,4 W	5 A ⁴⁾	82	130	-
OTi DALI 25/220...240/700 LT2	88 % ³⁾	4,5 W	< 20 A ¹⁸⁾	50	80	-
OTi DALI 35/220...240/1A0 LT2	89 % ³⁾	5,7 W	< 20 A ¹⁸⁾	35	55	-
OTi DALI 50/220...240/1A4 LT2 FAN	91 % ³⁾	7,5 W	30 A ²²⁾	12	20	-

Produkt-Bezeichnung	Stoßspannungsfestigkeit (L/N – Erde)	Stoßspannungsfestigkeit (L- N)	Ausgangsspannung	U-OUT (Arbeitsspannung)	Nennausgangsstrom
OTi DALI 15/220...240/1A0 LT2	2 kV	1 kV	7,5...54 V ⁵⁾	60 V	150...1050 mA ⁶⁾
OTi DALI 25/220...240/700 LT2	2 kV	1 kV	12...54 V ⁵⁾	60 V	180...700 mA ¹⁹⁾
OTi DALI 35/220...240/1A0 LT2	2 kV	1 kV	15...54 V ⁵⁾	60 V	350...1050 mA ¹⁹⁾
OTi DALI 50/220...240/1A4 LT2 FAN	2 kV ²³⁾	1 kV	15...54 V ⁵⁾	60 V	600...1400 mA ⁶⁾

Produkt-Bezeichnung	Ausgangsstrom LEDset offen	Ausgangsstrom LEDset kurzgeschlossen	Voreingestellter Ausgangsstrom	Ausgangsstromtoleranz	Rippelstrom (100 Hz)
OTi DALI 15/220...240/1A0 LT2	75 mA	350 mA	350 mA ⁷⁾	±3 %	< 2 % ⁸⁾
OTi DALI 25/220...240/700 LT2	90 mA	500 mA	500 mA ⁷⁾	±3 %	< 1 % ⁸⁾
OTi DALI 35/220...240/1A0 LT2	175 mA	700 mA	700 mA ⁷⁾	±3 %	< 2 % ⁸⁾
OTi DALI 50/220...240/1A4 LT2 FAN	300 mA	1050 mA	1050 mA ⁷⁾	±3 %	< 2 % ⁸⁾

Produkt-Bezeichnung	Ausgang PSTLM	Ausgang SVM	Ausgangsleistung	Maximale Ausgangsleistung	Galvanische Trennung DALI/Ausgang
OTi DALI 15/220...240/1A0 LT2	≤1	≤0.4	18 W ⁹⁾	18 W	SELV
OTi DALI 25/220...240/700 LT2	≤1	≤0.4	27 W ²⁰⁾	27 W	SELV

Produkt-Bezeichnung	Ausgang PSTLM	Ausgang SVM	Ausgangs- leistung	Maximale Ausgangsleistung	Galvanische Trennung DALI/Ausgang
OTi DALI 35/220...240/1A0 LT2	≤1	≤0.4	35 W ²¹⁾	35 W	SELV
OTi DALI 50/220...240/1A4 LT2 FAN	≤1	≤0.4	55 W ²⁴⁾	55 W	SELV

Produkt-Bezeichnung	Leistung im vernetzten Standby-Betrieb	Galvanische Trennung primär/sekundär	Verlust- leistung im Stand- By- Betrieb	Stromeinstellung
OTi DALI 15/220...240/1A0 LT2	≤0.27 W ³⁾	SELV	≤0,27 W	DALI / LEDset2
OTi DALI 25/220...240/700 LT2	≤0.10 W ³⁾	SELV	<0,1 W	DALI / LEDset2
OTi DALI 35/220...240/1A0 LT2	≤0.10 W ³⁾	SELV	<0,1 W	DALI / LEDset2
OTi DALI 50/220...240/1A4 LT2 FAN	≤0.15 W ³⁾	SELV	<0,15 W	DALI / LEDset2

Produkt-Bezeichnung	Galvanische Trennung DALI/Netzversorgung	Abmessungen & Gewicht			
		Produkt- gewicht	Leitungs- querschnitt eingangsseitig	Leitungs- querschnitt ausgangsseitig	Abisolierlänge eingangsseitig
OTi DALI 15/220...240/1A0 LT2	Basic	100,00 g	0,2...1,5 mm ^{2 10)}	0,2...1,5 mm ^{2 10)}	8,0...9,0 mm
OTi DALI 25/220...240/700 LT2	Basic	149,00 g	0,2...1,5 mm ^{2 10)}	0,2...1,5 mm ^{2 10)}	8,0...9,0 mm
OTi DALI 35/220...240/1A0 LT2	Basic	149,00 g	0,2...1,5 mm ^{2 10)}	0,2...1,5 mm ^{2 10)}	8,0...9,0 mm
OTi DALI 50/220...240/1A4 LT2 FAN	Basic	180,00 g	0,2...1,5 mm ^{2 10)}	0,2...1,5 mm ^{2 10)}	8,0...9,0 mm

Produkt-Bezeichnung	Abisolierlänge ausgangsseitig	Höhe	Länge	Breite	Lochmaß- abstand Länge
OTi DALI 15/220...240/1A0 LT2	8,0...9,0 mm	30,0 mm	95,0 mm	53,0 mm	
OTi DALI 25/220...240/700 LT2	8,0...9,0 mm	29,5 mm	103,0 mm	67,0 mm	94,0 mm
OTi DALI 35/220...240/1A0 LT2	8,0...9,0 mm	29,5 mm	103,0 mm	67,0 mm	94,0 mm
OTi DALI 50/220...240/1A4 LT2 FAN	8,0...9,0 mm	25,0 mm	110,0 mm	75,0 mm	99,0 mm

Produkt-Bezeichnung	Lochmaß- abstand Breite	Farben & Materialien	Temperaturen & Betriebsbedingungen		
		Gehäusematerial	Umgebungs- temperaturbereich	Maximale Temperatur am Messpunkt tc	Max. Gehäusetemperatur im Fehlerfall
OTi DALI 15/220...240/1A0 LT2		Kunststoff	-20...+50 °C	80 °C ¹¹⁾	100 °C
OTi DALI 25/220...240/700 LT2	58,0 mm	Kunststoff	-20...+50 °C	75 °C ¹¹⁾	110 °C
OTi DALI 35/220...240/1A0 LT2	58,0 mm	Kunststoff	-20...+50 °C	75 °C ¹¹⁾	110 °C
OTi DALI 50/220...240/1A4 LT2 FAN	64,0 mm	Kunststoff	-20...+50 °C	80 °C ¹¹⁾	110 °C

Produkt-Bezeichnung	Lager- temperatur- bereich	Zulässige rel. Luftfeuchte beim Betrieb	Lebensdauer	Zusätzliche Produktdaten	
			EVG Lebensdauer	EAN Nachfolgetyp	EAN Nachfolgetyp
OTi DALI 15/220...240/1A0 LT2	-25...85 °C	5...85 % ¹²⁾	50000 / 100000 h ¹³⁾	4052899324879	4062172143912
OTi DALI 25/220...240/700 LT2	-25...85 °C	5...85 % ¹²⁾	50000 / 100000 h ¹³⁾		
OTi DALI 35/220...240/1A0 LT2	-25...85 °C	5...85 % ¹²⁾	50000 / 100000 h ¹³⁾		
OTi DALI 50/220...240/1A4 LT2 FAN	-25...85 °C	5...85 % ¹²⁾	50000 / 100000 h ²⁵⁾		

Produkt-Bezeichnung	Einsatzmöglichkeiten			
	Dimmbar	DIM-Schnittstelle	Dimmbereich	Dim-Methode
OTi DALI 15/220...240/1A0 LT2	Ja	DALI-2 / Touch DIM / Touch DIM Sensor	1...100 %	Amplitudenmodulation
OTi DALI 25/220...240/700 LT2	Ja	DALI-2 / Touch DIM / Touch DIM Sensor	1...100 %	Amplitudenmodulation
OTi DALI 35/220...240/1A0 LT2	Ja	DALI-2 / Touch DIM / Touch DIM Sensor	1...100 %	Amplitudenmodulation
OTi DALI 50/220...240/1A4 LT2 FAN	Ja	DALI-2 / Touch DIM / Touch DIM Sensor	1...100 %	Amplitudenmodulation

Produkt-Bezeichnung	Konstantlichtstrom- nachführung	Übertemperaturschutz	Überlastschutz	Kurzschlusschutz
OTi DALI 15/220...240/1A0 LT2	Programmierbar	Automatisch reversibel	Automatisch reversibel	Automatisch reversibel
OTi DALI 25/220...240/700 LT2	Programmierbar	Automatisch reversibel	Automatisch reversibel	Automatisch reversibel
OTi DALI 35/220...240/1A0 LT2	Programmierbar	Automatisch reversibel	Automatisch reversibel	Automatisch reversibel
OTi DALI 50/220...240/1A4 LT2 FAN	Programmierbar	Automatisch reversibel	Automatisch reversibel	Automatisch reversibel

Produkt-Bezeichnung	Leer- lauf- festig- keit	Für Betrieb in Leerlauf vorgesehen	Maximale Leitungs- länge EVG/ Lampe	Geeignet für Leuchten mit Schutzklasse
OTi DALI 15/220...240/1A0 LT2	Ja	Nein	2,0 m ¹⁴⁾	I / II
OTi DALI 25/220...240/700 LT2	Ja	Nein	2,0 m ¹⁴⁾	I / II
OTi DALI 35/220...240/1A0 LT2	Ja	Nein	2,0 m ¹⁴⁾	I / II
OTi DALI 50/220...240/1A4 LT2 FAN	Ja	Nein	2,0 m ¹⁴⁾	I / II

Produkt-Bezeichnung	Geeignet für Notlicht	Art des Anschlusses, Ausgangsseite	Geeignet für Durchgangsverdrahtung	Programmierschnittstelle
OTi DALI 15/220...240/1A0 LT2	Ja	Federkraftklemme	Nein	DALI, LEDset
OTi DALI 25/220...240/700 LT2	Ja	Federkraftklemme	Ja mit optionaler Kabelklemme	DALI, LEDset
OTi DALI 35/220...240/1A0 LT2	Ja	Federkraftklemme	Ja mit optionaler Kabelklemme	DALI, LEDset
OTi DALI 50/220...240/1A4 LT2 FAN	Ja	Federkraftklemme	Ja mit optionaler Kabelklemme	DALI, LEDset

				Programmierung
Produkt-Bezeichnung	Anzahl Kanäle	DALI-2 Diagnose Daten	DALI-2 Energy Daten	Tuner4TRONIC Field App
OTi DALI 15/220...240/1A0 LT2	1	Ja ¹⁵⁾	Ja ¹⁶⁾	Nein
OTi DALI 25/220...240/700 LT2	1	Ja ¹⁵⁾	Ja ¹⁶⁾	Nein
OTi DALI 35/220...240/1A0 LT2	1	Ja ¹⁵⁾	Ja ¹⁶⁾	Nein
OTi DALI 50/220...240/1A4 LT2 FAN	1	Ja ¹⁵⁾	Ja ¹⁶⁾	Nein

		Programmierbare Funktionen		
Produkt-Bezeichnung	Programmiergerät	Operating Current	Lamp Operating Time	Driver Guard
OTi DALI 15/220...240/1A0 LT2	DALI / LEDset	Ja	Ja	Nein
OTi DALI 25/220...240/700 LT2	DALI / LEDset	Ja	Ja	Nein
OTi DALI 35/220...240/1A0 LT2	DALI / LEDset	Ja	Ja	Nein
OTi DALI 50/220...240/1A4 LT2 FAN	DALI / LEDset	Ja	Ja	Nein

Produkt-Bezeichnung	DALI Settings	Emergency Mode	DALI-2 Leuchten Daten	Configuration Lock
OTi DALI 15/220...240/1A0 LT2	Ja	Ja	Ja ¹⁷⁾	Nein
OTi DALI 25/220...240/700 LT2	Ja	Ja	Ja ¹⁷⁾	Nein
OTi DALI 35/220...240/1A0 LT2	Ja	Ja	Ja ¹⁷⁾	Nein
OTi DALI 50/220...240/1A4 LT2 FAN	Ja	Ja	Ja ¹⁷⁾	Nein

Produkt-Bezeichnung	Soft Switch Off	Dim to Dark	TouchDIM + Sensor	Corridor Functionality
OTi DALI 15/220...240/1A0 LT2	Ja	Nein	Ja	Ja
OTi DALI 25/220...240/700 LT2	Ja	Nein	Ja	Ja
OTi DALI 35/220...240/1A0 LT2	Ja	Nein	Ja	Ja
OTi DALI 50/220...240/1A4 LT2 FAN	Ja	Nein	Ja	Ja

		Zertifikate & Standards		
Produkt-Bezeichnung	OEM Key	Prüfzeichen - Zulassung	Normen	Schutz- klasse
OTi DALI 15/220...240/1A0 LT2	Ja	ENEC 10 / VDE / EMC / EL / CE	Gemäß EN 61347-1/Gemäß EN 61347-2-13/Gemäß EN 55015/Gemäß EN 61547/Gemäß EN 61000-3-2/Gemäß EN 62384	II
OTi DALI 25/220...240/700 LT2	Ja	ENEC 10 / VDE / EMC / EL / CE / DALI-2	Gemäß EN 61347-1/Gemäß EN 61347-2-13/Gemäß EN 55015/Gemäß EN 61547/Gemäß EN 61000-3-2/Gemäß EN 62384/Gemäß EN 62386/Gemäß IEC 62386-101:Ed2/Gemäß IEC 62386-102:Ed2/Gemäß IEC 62386-207:Ed1	II
OTi DALI 35/220...240/1A0 LT2	Ja	ENEC 10 / VDE / EMC / EL / CE / DALI-2	Gemäß EN 61347-1/Gemäß EN 61347-2-13/Gemäß EN 55015/Gemäß EN 61547/Gemäß EN 61000-3-2/Gemäß EN 62384/Gemäß EN 62386/Gemäß IEC 62386-101:Ed2/Gemäß IEC 62386-102:Ed2/Gemäß IEC 62386-207:Ed1	II
OTi DALI 50/220...240/1A4 LT2 FAN	Ja	ENEC 10 / VDE / EMC / EL / CE / DALI-2	Gemäß EN 61347-1/Gemäß EN 61347-2-13/Gemäß EN 55015/Gemäß EN 61547/Gemäß EN 61000-3-2/Gemäß EN 62384/Gemäß EN 62386/Gemäß IEC 62386-101:Ed2/Gemäß IEC 62386-102:Ed2/Gemäß IEC 62386-207:Ed1	II
		Logistische Daten	Umwelt Informationen Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Produkt-Bezeichnung	Schutzart	Statistische Warennummer	Datum der Deklaration	Primäre Erzeugnisnummer
OTi DALI 15/220...240/1A0 LT2	IP20	850440829000	19-05-2023	4052899324879 4062172143912


		Logistische Daten	Umwelt Informationen Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Produkt-Bezeichnung	Schutzart	Statistische Warennummer	Datum der Deklaration	Primäre Erzeugnisnummer
OTi DALI 25/220...240/700 LT2	IP20	85044083900	27-11-2023	4052899488144
OTi DALI 35/220...240/1A0 LT2	IP20	85044083900	12-05-2023	4052899488168
OTi DALI 50/220...240/1A4 LT2 FAN	IP20	85044083900	14-04-2023	4052899488182

Produkt-Bezeichnung	Stoff der Kandidatenliste 1	CAS Nr. des Stoffes 1	Informationen zum sicheren Gebrauch	SCIP Deklarationsnummer
OTi DALI 15/220...240/1A0 LT2	Lead	7439-92-1	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.	08ca3009-16b1- 4104-8382- 194565783c1f 949efc19-1526- 4a20-a69c- 14887c9c16ef
OTi DALI 25/220...240/700 LT2	Lead	7439-92-1	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.	1ad50b70-9551- 4f76-a1b1- fa78c11c8e24
OTi DALI 35/220...240/1A0 LT2	Lead	7439-92-1	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.	ef386587-888a-4ecb- 97c0-d615a42f9032
OTi DALI 50/220...240/1A4 LT2 FAN	Lead	7439-92-1	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.	bb67ec73-9cf7-40a1- b713-ffb71366060b


1) Zulässiger Spannungsbereich
2) Bei voller Last, 220...240 V, 50 Hz / siehe Graphiken
3) at 230 V, 50 Hz
4) $t_{width} = 220 \mu s$ (gemessen bei 50 % I_{peak})
5) Maximum 60 V
6) $\pm 5\%$
7) LEDset deaktiviert
8) Ripple-Durchschnitt bei 100 Hz
9) Teillast 3...18 W
10) Massive oder flexible Adern
11) Maximum am Tc-Punkt
12) max. 56 d/y bei 85%
13) $T_c = 75^\circ C, 0.2\% / 1.000 h$ Ausfallrate
14) Ausgangsleitungen mit geringst möglichem Abstand zueinander verlegen
15) Gemäß DALI Teil 253
16) Gemäß DALI Teil 252

Familiendatenblatt


- 17) Gemäß DALI Teil 251
- 18) $t_{\text{width}} = 50 \mu\text{s}$ (gemessen bei 50 % I_{peak})
- 19) $\pm 3\%$
- 20) Teillast 7...27 W
- 21) Teillast 15...35 W
- 22) $t_{\text{width}} = 200 \mu\text{s}$ (gemessen bei 50 % I_{peak})
- 23) Funktionserde
- 24) Teillast 22...55 W
- 25) $T_c = 80^\circ\text{C}$, 0,2% / 1.000 h Ausfallrate




OTI DALI15220-2401A0LT2 NFC UNV1 OSRAM




502047_OTi DALI 25220-240700 LT2




384437_OTi DALI 25220-240700 LT2



502048_OTi DALI 35220-2401A0 LT2



384426_OTi DALI 35220-2401A0 LT2



485749_OTi DALI 50220-2401A4 LT2FAN

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Verkaufs- und Technischer Support

Verkaufs- und Technischer Support www.osram.de

Downloads

Datei	
	User instruction OPTOTRONIC LED Power Supply
	Zertifikate OTi DALI 15 LT2 EATON AM34566 210720
	Zertifikate OTi DALI 15 LT2 INOTEC AM34566 210720
	Zertifikate LED drivers EMC 40011668 300922
	Zertifikate OT ENEC 40038447 260623
	Zertifikate 664763_CB-Certificate-OTi DALI 15
	Konformitätserklärungen OTi DALI LT2 UK DoC 4281294 180221
	Konformitätserklärungen OTi DALI LT2 CE 3365628 200821
	CAD Daten 660729_OTi DALI 15 LT2 IGS 61119
	CAD Daten 660730_OTi DALI 15 LT2 CADPDF 61119
	CAD Daten 660731_OTi DALI 15 LT2 STEP 61119
	CAD Daten 673587_OT Cable Clamp F Style IGS 61119
	CAD Daten 673588_OT Cable Clamp F Style STEP 61119
	CAD-Daten PDF 673589_OT Cable Clamp F Style CADPDF 61119
	User instruction OPTOTRONIC LED Power Supply
	Zertifikate OT EMC 40038827 300922

	Konformitätserklärungen EATON(CEAG)-Conformity declaration AB42877_OTi_DALI_25_220-240_700_LT2
	Konformitätserklärungen INOTEC- Conformity declaration AB42877_OTi_DALI_25_220-240_700_LT2
	CAD Daten 3-dim 491388_OTi DALI 25 35 LT2 STEP 61119
	CAD Daten 3-dim 491391_OTi DALI 25 35 LT2 IGS 61119
	CAD-Daten PDF 491387_OTi DALI 25 35 LT2 CADPDF 61119
	Konformitätserklärungen EATON(CEAG)-Conformity declaration AB42876_OTi_DALI_35_220-240_1A0_LT2
	Konformitätserklärungen INOTEC- Conformity declaration AB42876_OTi_DALI_35_220-240_1A0_LT2
	User instruction OPTOTRONIC LED Power Supply
	Zertifikate OTI DALI 50 LT2 FAN CB DE1 59836 040320
	Konformitätserklärungen EATON(CEAG)-Conformity declaration AB42878_OTi_DALI_50_220-240_1A4_LT2_FAN
	Konformitätserklärungen INOTEC- Conformity declaration AB42878_OTi_DALI_50_220-240_1A4_LT2_FAN
	CAD Daten 3-dim 491394_OTi DALI 50 LT2 FAN STEP 61119
	CAD-Daten PDF 491393_OTi DALI 50 LT2 FAN CADPDF 61119
	CAD-Daten PDF 491395_OTi DALI 50 LT2 FAN IGS 61119

Information Ökodesign Verordnung:

Beabsichtigt zur Verwendung mit LED Modulen.

Die Vorwärtsspannung der LED Lichtquelle muss innerhalb des festgelegten Arbeitsfensters des Betriebsgeräts liegen. Dies gilt für alle Betriebsbedingungen inklusive Dimmen, soweit anwendbar.

Separate Betriebsgeräte und Lichtquellen müssen in der EU gemäß der Richtlinie 2012/19/EU (Elektro- und Elektronik-Altgeräte) bei zertifizierten Entsorgungsunternehmen entsorgt werden. Hierfür stehen im Handel oder bei privaten Entsorgungsunternehmen Sammelstellen für Recyclingzentren und Rücknahmesysteme (CRSO) zur Verfügung, die separate Betriebsgeräte und Lichtquellen kostenlos annehmen. Auf diese Weise können Rohstoffe geschont und Materialien wiederverwendet werden.

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4062172143912	OTi DALI 15/220...240/1A0 LT2	Versandschachtel 20	284 mm x 207 mm x 96 mm	5.64 dm ³	2270.00 g
4052899488144	OTi DALI 25/220...240/700 LT2	Versandschachtel 20	357 mm x 222 mm x 96 mm	7.61 dm ³	3231.00 g
4052899488168	OTi DALI 35/220...240/1A0 LT2	Versandschachtel 20	345 mm x 216 mm x 86 mm	6.41 dm ³	3211.00 g
4052899488182	OTi DALI 50/220...240/1A4 LT2 FAN	Versandschachtel 20	389 mm x 234 mm x 72 mm	6.55 dm ³	4118.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Optionales Zubehör

Produkt-Bezeichnung	Zubehörname	Zubehör-EAN
OTi DALI 15/220...240/1A0 LT2	OT CABLE CLAMP F-STYLE	▶ 4052899325555
OTi DALI 25/220...240/700 LT2	OT CABLE CLAMP B-STYLE	▶ 4052899077881
OTi DALI 25/220...240/700 LT2	OT CABLE CLAMP B-STYLE TL	▶ 4052899948051
OTi DALI 35/220...240/1A0 LT2	OT CABLE CLAMP B-STYLE	▶ 4052899077881
OTi DALI 35/220...240/1A0 LT2	OT CABLE CLAMP B-STYLE TL	▶ 4052899948051
OTi DALI 50/220...240/1A4 LT2 FAN	OT CABLE CLAMP A-STYLE	▶ 4052899089570
OTi DALI 50/220...240/1A4 LT2 FAN	OT CABLE CLAMP A-STYLE TL	▶ 4052899325982

Datenschutzerklärung

Familiendatenblatt

Dieser OSRAM-Treiber kann über die Tuner4TRONIC-Software konfiguriert werden. Hierfür ist die Tuner4TRONIC-Software aus dem Internet nach der Registrierung auf www.myosram.com herunterzuladen. Die Tuner4TRONIC-Software ermöglicht den Zugriff und die Einsicht in die Betriebsdaten der Leuchte bzw. des Treibers über die jeweiligen Programmierschnittstellen. Die Kontrolle über Zugriffe und Einsichtnahme auf die Betriebsdaten erfolgt über die Einrichtung eines Passwort Schlüssels (Config Lock) im Treiber mittels der Tuner4TRONIC-Software. Bitte befolgen Sie hierfür die Passwort-Einrichtungs-Hinweise. Für den Fall, dass Sie anderen Personen oder Unternehmen den Zugriff oder die Einsicht auf die Betriebsdaten gewähren wollen, können Sie einen Passwortschlüssel hierfür an die Betreffenden vergeben. In diesem Fall haben Sie sicherzustellen, dass der Dritte die hier beschriebenen Informationen zur Kenntnis nimmt. Für Wartungs- und Servicezwecke hat OSRAM die Möglichkeit sich trotz Vergabe eines Passwortschlüssels die Betriebsdaten aus den Geräten auszulesen. Im Einzelfall wird OSRAM den Zugriff zudem für Optimierungs- und Überarbeitungszwecke von Treiberhardware und Treiberfunktionen nutzen. Zur Wahrung der Datenschutzgrundsätze ist von dem Nutzer der Betriebsdaten (Leuchtenhersteller, Dritter mit Zugriffsrechten) sicherzustellen, dass ein Zusammenführen mit personenbezogenen Daten (z.B. Name, Adresse, Standortkennungen) nur dann erfolgt, wenn eine Einwilligung der jeweilig betroffenen Person (End-Nutzer) dafür vorliegt. Für den Nachweis der Einwilligung ist der jeweilige Nutzer der Betriebsdaten verantwortlich.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.