


# ONYX COPILOT

Flexibles LED-Leselicht



**20 lm**

Angenehm warmes und blendfreies Licht



**37 cm**

Halslänge von 370 mm und Stromversorgung über Zigarettenanzünder oder über Kunststoffsockel für Festinstallation



**12 V + 24 V**

Das stylische Licht ist sowohl für PKW (12 Volt) als auch LKW (24 Volt) geeignet



### Präzise ausgeleuchteter Fahrzeuginnenraum

Das ONYX COPILOT LED-Leselicht fügt sich mit seinem eleganten und dynamischen Design nahtlos in jeden Fahrzeuginnenraum ein. Es ist sehr biegsam und eignet somit für die Ausleuchtung unterschiedlichster Bereiche im Fahrzeuginnenraum. Der Hals der Leuchte besitzt eine mattschwarze Silikonoberfläche und kann individuell ausgerichtet werden. Die LED-Lebensdauer der ONYX COPILOT Leuchte ist mit bis zu 20.000 Betriebsstunden extrem lang. Die Leuchte kann mit einem Schalter ein- und ausgeschaltet werden, sodass sie immer angeschlossen bleiben kann. OSRAM bietet für dieses stylische Produkt eine Garantiedauer von 2 Jahren.

# Produktdatenblatt

## Technische Daten

### Produktinformation

Bestellnummer	ONYXCOPILLOT L+7
Application (Category and Product specific)	Flexibles LED-Leselicht

### Elektrische Daten

Nennleistung	0,5 W
--------------	-------

### Photometrische Daten

Farbtemperatur	3000 K
Lichtstrom	18 lm

### Abmessungen & Gewicht



Produktgewicht	72,00 g
Länge	460,0 mm
Breite	25,0 mm
Höhe	9,0 mm

### Farben & Materialien

Sockelfarbe	Schwarz
-------------	---------

### Zusätzliche Produktdaten

Steckverbindung zur Lampe	Cigarette lighter plug
---------------------------	------------------------

### Einsatzmöglichkeiten

Technologie	LED
-------------	-----

### Zertifikate & Standards

## Produktdatenblatt

Normen	CE
Schutzart	IP20

### Klassifikationen

Bestellnummer	ONYXCOPILOT L+7
---------------	-----------------

### Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	08-09-2023
Primäre Erzeugnisnummer	4052899414938
Stoff der Kandidatenliste 1	Lead
CAS Nr. des Stoffes 1	7439-92-1
Informationen zum sicheren Gebrauch	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.
SCIP Deklarationsnummer	abeee974-0574-456e-82ec-afd9be936f89

### Technische Ausstattung


- Passender Gegenstecker AMP 626064-0
- Passende Stecker: AMP 1217281-2, 63241-3, 62572-6 oder 1217321-2

### Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899414938	ONYX COPILOT	Faltschachtel 1	110 mm x 35 mm x 290 mm	1.12 dm <sup>3</sup>	153.00 g
4052899414945	ONYX COPILOT	Versandschachtel 4	149 mm x 118 mm x 302 mm	5.31 dm <sup>3</sup>	730.00 g
4052899414952	ONYX COPILOT	Versandschachtel 32	491 mm x 317 mm x 329 mm	51.21 dm <sup>3</sup>	6550.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

### Downloads

Datei
 User instruction 347902_UI LED ONYX COPILOT L



User instruction  
LED ONYX COPILOT L

---

### Referenzen / Verweise

Garantiebedingungen unter [www.osram.de/am-garantie](http://www.osram.de/am-garantie)

### Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

# OSRAM