

LEDFOG201

LEDDriving F1 | – LED Nebelscheinwerfer

Anwendungsgebiete

- Ersatz für die meisten modernen Nebelscheinwerfer
- Nebelleuchte



Produktfamilien-Vorteile

- 3 Jahre Garantie
- Hochwertige LED-Technik
- Steinschlagfeste Linse gemäß ASTM D256 und ISO 179
- Einfacher Einbau
- Geringer Energieverbrauch

Produktfamilien-Eigenschaften

- LED-Nebellicht mit integrierter Steuerung
- Farbtemperatur: bis zu 6.000 K
- Hohe Lebensdauer: bis zu 5.000 h
- Zertifiziert nach ECE- und SAE-Zulassungen
- Schutzart: IP67K

Produktdatenblatt

Technische Daten


Elektrische Daten

| | |
|--------------|--------|
| Nennspannung | 12,0 V |
| Nennleistung | 8 W |

Photometrische Daten

| | |
|----------------|--------|
| Farbtemperatur | 6000 K |
|----------------|--------|

Abmessungen & Gewicht



| | |
|----------------|----------|
| Produktgewicht | 460,00 g |
| Länge | 114,0 mm |
| Breite | 90,0 mm |
| Höhe | 95,0 mm |

Zertifikate & Standards

| | |
|-----------|------|
| Schutzart | IP67 |
|-----------|------|

Klassifikationen

| | |
|---------------|-----------|
| Bestellnummer | LEDFOG201 |
|---------------|-----------|

Logistische Daten

| | |
|--------------------------|--------------|
| Statistische Warennummer | 851220009000 |
|--------------------------|--------------|

Produktdatenblatt

Verpackungsinformationen

| Produkt-Code | Produkt-Bezeichnung | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Volumen | Gewicht brutto |
|---------------|---------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------|
| 4052899197985 | LEDFOG201 | Faltschachtel 1 | 286 mm x 105 mm x 204 mm | 6.13 dm ³ | 688.00 g |
| 4052899197992 | LEDFOG201 | Versandschachtel 2 | 310 mm x 240 mm x 245 mm | 18.23 dm ³ | 1811.00 g |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Referenzen / Verweise

Garantiebedingungen unter

▶ www.osram.de/am-garantie

Rechtliche Hinweise

Zulassung gemäß ECE R19 F3

Product pending homologation in Spain

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.
