Produktdatenblatt

64341 HLX-Z/C 100-15

6.6 Stromgesteuerte Halogenlampen, einseitig gesockelt mit Pk30d-Fassung für den seriellen Betrieb

Anwendungsgebiete

- Flugfeldbeleuchtung

Produkteigenschaften

- Low maintenance costs due to long lamp life
- Reliable and consistent light output enhances visibility over the life of the lamp
- FAA approved in conjunction with many OEM fixtures
- Durable construction provides resistence to the effects of vibration
- Broad product portfolio for runway, taxiway, and approach lighting
- IR radiation provides guidance in low visibility conditions
- Flicker-free operation
- Ability to reduce light output when needed
- Mercury-free



© 2026, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten

General Product Information

NAED5	59073
Description	64341 HLX-Z/C 100-15 PK30D 100/CS 1/SKU
LIF	J1/79
Produktname kurz spez.	64341 HLX-Z/C 100-15

Elektrische Daten

Nennleistung	100 W
Nennspannung	15.2 V
Nennstrom	6.6 A

Photometrische Daten

Lichtstrom	2700 lm
Farbtemperatur	3150 K
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	20,0 mm
Light center length (LCL) - (in)	0.787 in

Physical Attributes & Dimensions



Sockel (Normbezeichnung)	PK30d
Diameter (in)	0.531 in
Durchmesser	13.5 mm
Länge	48.0 mm
Länge mit Sockel jedoch ohne Sockelstift	35,00 mm
Stecker vorhanden [PICOS]	Yes
Produktgewicht	14.50 g

Temperaturen & Betriebsbedingungen

© 2026, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Brennstellung	s90

Lebensdauer

Average Rated Life	1500 hr

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACh)	
Primäre Erzeugnisnummer	4008321345653
SCIP Deklarationsnummer	e7a8bc3b-5fc6-4418-aeba-14334908408b
Stoff der Kandidatenliste 1	Lead
CAS Nr. des Stoffes 1	7439-92-1
Informationen zum sicheren Gebrauch	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321345653	OSRH64341HLX-ZC	-	-	-
4008321345653	OSRH64341HLX-ZC	-	-	-

© 2026, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Sicherheitshinweise

Halogenlampen dürfen zur Vermeidung von Personen- oder Sachschäden nur in geeigneten Leuchten betrieben werden, die so konstruiert sind (Schutzschilde, Gitter etc.), dass bei einem eventuellen Lampenplatzer keine Teile/Splitter nach außen dringen können und dass beim Betrieb keine Ultraviolettstrahlung nach außen abgestrahlt werden kann. Ferner ist darauf hinzuweisen, dass beim Betrieb der Lampen verstärkte Wärmeentwicklung auftreten kann. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie auf Anfrage.

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321345653	64341 HLX-Z/C 100-15	Faltschachtel 1	32 mm x 37 mm x 71 mm	0.09 dm^3	22.00 g
4008321345660	64341 HLX-Z/C 100-15	Versandschachtel 100	341 mm x 191 mm x 154 mm	10.03 dm^3	2341.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

© 2026, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.