

64382 HLX-C 200-15

6.6 Stromgesteuerte Halogenlampen, einseitig gesockelt mit Pk30d-Fassung für den seriellen Betrieb




Anwendungsgebiete

- Flugfeldbeleuchtung

Produkteigenschaften

- Low maintenance costs due to long lamp life
- Reliable and consistent light output enhances visibility over the life of the lamp
- FAA approved in conjunction with many OEM fixtures
- Durable construction provides resistance to the effects of vibration
- Broad product portfolio for runway, taxiway, and approach lighting
- IR radiation provides guidance in low visibility conditions
- Flicker-free operation
- Ability to reduce light output when needed
- Mercury-free



Produktdatenblatt

Technische Daten

General Product Information

NAED5	59081
Description	64382 HLX-C 200-15 PK30D 100/CS 1/SKU
LIF	J1/84
Produktname kurz spez.	64382 HLX-C 200-15


Elektrische Daten

Nennleistung	200 W
Nennspannung	30.3 V
Nennstrom	6.6 A

Photometrische Daten

Lichtstrom	4800 lm
Farbtemperatur	3100 K
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	20,0 mm
Light center length (LCL) - (in)	0.787 in

Physical Attributes & Dimensions



Sockel (Normbezeichnung)	PK30d
Diameter (in)	0.531 in
Durchmesser	13.5 mm
Länge	57.0 mm
Länge mit Sockel jedoch ohne Sockelstift	36,00 mm
Stecker vorhanden [PICOS]	Yes
Produktgewicht	15.60 g

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Produktdatenblatt

Brennstellung	s90
----------------------	-----

Lebensdauer

Average Rated Life	1500 hr
---------------------------	---------

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Primäre Erzeugnisnummer	4008321345752
SCIP Deklarationsnummer	2af12407-76cf-479d-a022-f57985523da4
Stoff der Kandidatenliste 1	Lead
CAS Nr. des Stoffes 1	7439-92-1
Informationen zum sicheren Gebrauch	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321345752	OSRH64382HLXC	-	-	-
4008321345752	OSRH64382HLXC	-	-	-

Produktdatenblatt

Sicherheitshinweise

Halogenlampen dürfen zur Vermeidung von Personen- oder Sachschäden nur in geeigneten Leuchten betrieben werden, die so konstruiert sind (Schutzschilde, Gitter etc.), dass bei einem eventuellen Lampenplatzer keine Teile/Splitter nach außen dringen können und dass beim Betrieb keine Ultraviolettstrahlung nach außen abgestrahlt werden kann. Ferner ist darauf hinzuweisen, dass beim Betrieb der Lampen verstärkte Wärmeentwicklung auftreten kann. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie auf Anfrage.

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321345752	64382 HLX-C 200-15	Faltschachtel 1	32 mm x 37 mm x 71 mm	0.09 dm ³	23.00 g
4008321345769	64382 HLX-C 200-15	Versandschachtel 100	341 mm x 191 mm x 154 mm	10.03 dm ³	2451.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.
