

## PURITEC HNS Linear Lampen



### Anwendungsgebiete

- Air & Water Purification
- Surface Disinfection

### Produkteigenschaften

- Effective and environment-friendly disinfection without chemicals
- High UV-C radiance at 254 nm
- Low mercury content
- Long lifetime due to special coating
- Ozone-free





---

HNS 4/55

---

# Familiendatenblatt

## Technische Daten

Produkt-Bezeichnung	Elektrische Daten		Physical Attributes & Dimensions	Lebensdauer
	Nennleistung	Nennspannung		
HNS 4 W G5	4 W	29 V	G5	6000 hr
HNS 6 W G5	6 W	42 V	G5	8000 hr
HNS 8 W G5 G5	7 W	56 V	G5	8000 hr
HNS 15 W G13	15 W	55 V	G13	8000 hr
HNS 16 W G5	16 W	43.0 V	G5	8000 hr
HNS 25 W G13	25 W	46 V	G13	8000 hr
HNS 30 W G13	30 W	96 V	G13	9000 hr
HNS 36 W G13	36 W	103 V	G13	8000 hr
HNS 55 W G13	55 W	83 V	G13	8000 hr

# Familiendatenblatt

---

## Sicherheitshinweise

PURITEC-Entkeimungslampen geben starke UV-Strahlung ab, die Sonnenbrand und Bindegewebeentzündung verursacht. Haut und Augen dürfen daher keiner direkten oder reflektierten ungefilterten Strahlung ausgesetzt werden.

---

## Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

---

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.