Produktdatenblatt

XENARC ULTRA LIFE D3S

Längere Lebensdauer und 10 Jahre Garantie

10 Jahre OSRAM Garantie
Für ein sorgenfreies Fahrvergnügen. Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.osram.de/am-garantie

Extra lange Lebensdauer
Bis zu viermal längere Lebensdauer im Vergleich zu Xenon-Standardlampen

Höhere Haltbarkeit
Längere Wechselzyklen, erhöhte Zuverlässigkeit und mehr Komfort

Die robuste Lampe mit bis zu viermal längerer Lebensdauer

XENARC ULTRA LIFE Xenonlampen wurden kompromisslos auf Langlebigkeit hin entwickelt. Die gegenüber Standard Xenon-Lampen bis zu viermal längere Lebensdauer dieser Scheinwerferlampen macht Ihr Leben ein Stück weit stressärmer. Diese zuverlässigen Lampen beeindrucken durch einen langen Wechselzyklus von bis zu 300.000 km (bei einer durchschnittlichen Jahreslaufleistung von 14.259 km, davon 60 % mit eingeschaltetem Licht). OSRAM bietet für seine XENARC ULTRA LIFE Lampen eine einzigartige 10-Jahres-Garantie (www.osram.de/am-garantie). Sie ersparen sich dadurch nicht nur teure Lampenwechsel, sondern können auch Stress und Ausfallzeiten reduzieren. Bitte beachten Sie: Der Wechsel von XENARC Lampen sollte von einem Fachmann durchgeführt werden.

© 2024, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten

Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	35 W
Nennspannung	420 V
Nennleistung	3500 W
Prüfspannung	13,5 V
Leistungsaufnahme-Toleranz	±3 %

Photometrische Daten

Lichtstrom	3200 lm
Lichtstrom-Toleranz	±15 %
Farbtemperatur	4300 K

Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	900 mm
Produktgewicht	6020 g
Länge	832 mm

Lebensdauer

Garantie	10 years

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	PK32d-5

Einsatzmöglichkeiten

Technologie	HID

Zertifikate & Standards

© 2024, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Produktdatenblatt

ECE-Kategorie	D3S [1)]
Prüfzeichen - Zulassung	E1-Zulassung

[1)] Betrieb nur mit zugelassenen elektronischen Vorschaltgeräten

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACh)	
Datum der Deklaration	06-03-2024
Primäre Erzeugnisnummer	4052899425606 | 4052899429710 | 4052899429734 | 4052899429758 | 4062172404273
Stoff der Kandidatenliste 1	Lead
CAS Nr. des Stoffes 1	7439-92-1
Informationen zum sicheren Gebrauch	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.
SCIP Deklarationsnummer	a4977431-0469-4938-bbae-2f7fbc300030 | 4dac5460-9f2d-4974-8f46-2378b4246f3e



Sonstige Grafiken

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899425606	XENARC ULTRA LIFE D3S	Faltschachtel 1	53 mm x 46 mm x 93 mm	0.23 dm^3	83.00 g
4052899425613	XENARC ULTRA LIFE D3S	Versandschachtel 4	115 mm x 101 mm x 103 mm	1.20 dm^3	346.00 g
4052899425620	XENARC ULTRA LIFE D3S	Versandschachtel 48	371 mm x 256 mm x 232 mm	22.03 dm^3	4533.00 g
4052899429710	XENARC ULTRA LIFE D3S	Hartschalenbox 2	- x - x -		89.00 g

© 2024, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

4062172022088	XENARC ULTRA LIFE D3S	Versandschachtel 4	122 mm x 106 mm x 121 mm	1.56 dm³	505.00 g
4062172032919	XENARC ULTRA LIFE D3S	Versandschachtel 48	- x - x -		

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Downloads

	Datei
	Broschüren 724901_ULTRA LIFE Leaflet EN
	360 Degree Image XENARC ULTRA LIFE D3S 66340ULT

Sicherheitshinweise
Es wird empfohlen, den XENARC-Lampenwechsel von einen Fachmann durchführen zu lassen.

Anwendungshinweis
Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

© 2024, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.