

XENARC ULTRA LIFE

Längere Lebensdauer und 10 Jahre Garantie



10 Jahre OSRAM Garantie

Für ein sorgenfreies Fahrvergnügen. Die genauen Bedingungen findest du unter www.osram.de/am-garantie



Extra lange Lebensdauer

Bis zu viermal längere Lebensdauer im Vergleich zu Xenon-Standardlampen



Höhere Haltbarkeit

Längere Wechselzyklen, erhöhte Zuverlässigkeit und mehr Komfort



Die robuste Lampe mit bis zu viermal längerer Lebensdauer

XENARC ULTRA LIFE Xenonlampen wurden kompromisslos auf Langlebigkeit hin entwickelt. Die gegenüber Standard Xenon-Lampen bis zu viermal längere Lebensdauer dieser Scheinwerferlampen macht dein Leben ein Stück weit stressärmer. Diese zuverlässigen Lampen beeindrucken durch einen langen Wechselzyklus von bis zu 300.000 km (bei einer durchschnittlichen Jahreslaufleistung von 14.259 km, davon 60 % mit eingeschaltetem Licht). OSRAM bietet für seine XENARC ULTRA LIFE Lampen eine einzigartige 10-Jahres-Garantie (www.osram.de/am-garantie). Du ersparst dir dadurch nicht nur teure Lampenwechsel, sondern können auch Stress und Ausfallzeiten reduzieren. Bitte beachte: Der Wechsel von XENARC Lampen sollte von einem Fachmann durchgeführt werden.

Technische Daten

Produkt-Bezeichnung	Elektrische Daten					Photometrische Daten
	Max. Leistungsaufnahme	Nennspannung	Nennleistung	Leistungsaufnahmetoleranz	Prüfspannung	Lichtstrom
XENARC ULTRA LIFE D1S	35 W	85 V	35 W	±3 %	13,5 V	3200 lm
XENARC ULTRA LIFE D2S	35 W	85 V	35 W	±3 %	13,5 V	3200 lm
XENARC ULTRA LIFE D3S	35 W	42 V	35 W	±3 %	13,5 V	3200 lm
XENARC ULTRA LIFE D4S	35 W	42 V	35 W	±3 %	13,5 V	3200 lm

Produkt-Bezeichnung	Lichtstrom-Toleranz	Physical Attributes & Dimensions		
		Socket (Normbezeichnung)	Länge	Durchmesser
XENARC ULTRA LIFE D1S	±15 %	PK32d-2	83.2 mm	9 mm
XENARC ULTRA LIFE D2S	±15 %	P32d-2	77.3 mm	9 mm
XENARC ULTRA LIFE D3S	±15 %	PK32d-5	83.2 mm	9 mm
XENARC ULTRA LIFE D4S	±15 %	P32d-5	77.3 mm	9 mm

Produkt-Bezeichnung	Zertifikate & Standards	Umwelt Informationen Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)		
	ECE-Kategorie	Primäre Erzeugnisnummer	Stoff der Kandidatenliste 1	CAS Nr. des Stoffes 1
XENARC ULTRA LIFE D1S	D1S ¹⁾	4052899425514 4062172404211 4052899429598	Lead	7439-92-1
XENARC ULTRA LIFE D2S	D2S ¹⁾	4062172404242 4052899425576 4052899429659	Lead	7439-92-1
XENARC ULTRA LIFE D3S	D3S ¹⁾	4052899425606 4062172404273 4052899429710	Lead	7439-92-1
XENARC ULTRA LIFE D4S	D4S ¹⁾	4052899425637 4052899429772	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten	

Produkt-Bezeichnung	Informationen zum sicheren Gebrauch	SCIP Deklarationsnummer
XENARC ULTRA LIFE D1S	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.	dbae34d6-0162-4aca-9ca3-4b6e003e5fba e5a052c5-5c88-4ea7-b866-cec3fd120812 e59d8923-da88-412b-879a-a321dc37e951

Familiendatenblatt

Produkt-Bezeichnung	Informationen zum sicheren Gebrauch	SCIP Deklarationsnummer
XENARC ULTRA LIFE D2S	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.	ac5968cd-c357-48e1-9a75-7023de759a2e 0e906b5d-b5f0-4059-88bb-8de1f85d5ed2
XENARC ULTRA LIFE D3S	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.	a4977431-0469-4938-bbae-2f7fbc300030 4dac5460-9f2d-4974-8f46-2378b4246f3e 9494a888-52d9-4203-a71f-aae4afcac64b
XENARC ULTRA LIFE D4S		Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten

¹⁾ Betrieb nur mit zugelassenen elektronischen Vorschaltgeräten

Downloads

Datei	
	User instruction GPRS_Sicherheitssymbole Benutzerhinweise
	Brochures ULTRA LIFE Leaflet EN
	ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC ULTRA LIFE D1S 66140ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC ULTRA LIFE D2S 66240ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC ULTRA LIFE D3S 66340ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC ULTRA LIFE D4S 66440ULT

Sicherheitshinweise

Es wird empfohlen, den XENARC-Lampenwechsel von einem Fachmann durchführen zu lassen.

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

