

XENARC ULTRA LIFE D4S

Längere Lebensdauer und 10 Jahre Garantie



10 Jahre OSRAM Garantie

Für ein sorgenfreies Fahrvergnügen. Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.osram.de/am-garantie



Extra lange Lebensdauer

Bis zu viermal längere Lebensdauer im Vergleich zu Xenon-Standardlampen



Höhere Haltbarkeit

Längere Wechselzyklen, erhöhte Zuverlässigkeit und mehr Komfort



Die robuste Lampe mit bis zu viermal längerer Lebensdauer
XENARC ULTRA LIFE Xenonlampen wurden kompromisslos auf Langlebigkeit hin entwickelt. Die gegenüber Standard Xenon-Lampen bis zu viermal längere Lebensdauer dieser Scheinwerferlampen macht Ihr Leben ein Stück weit stressärmer. Diese zuverlässigen Lampen beeindrucken durch einen langen Wechselzyklus von bis zu 300.000 km (bei einer durchschnittlichen Jahreslaufleistung von 14.259 km, davon 60 % mit eingeschaltetem Licht). OSRAM bietet für seine XENARC ULTRA LIFE Lampen eine einzigartige 10-Jahres-Garantie (www.osram.de/am-garantie). Sie ersparen sich dadurch nicht nur teure Lampenwechsel, sondern können auch Stress und Ausfallzeiten reduzieren. Bitte beachten Sie: Der Wechsel von XENARC Lampen sollte von einem Fachmann durchgeführt werden.

Produktdatenblatt

Technische Daten


Elektrische Daten

| | |
|----------------------------|---------|
| Max. Leistungsaufnahme | 35 W |
| Nennspannung | 42.0 V |
| Nennleistung | 35.00 W |
| Leistungsaufnahme-Toleranz | ±3 % |
| Prüfspannung | 13,5 V |

Photometrische Daten

| | |
|---------------------|---------|
| Lichtstrom | 3200 lm |
| Lichtstrom-Toleranz | ±15 % |

Abmessungen & Gewicht



| | |
|----------------|---------|
| Länge | 77.3 mm |
| Durchmesser | 9 mm |
| Produktgewicht | 16.30 g |

Lebensdauer

| | |
|----------|----------|
| Garantie | 10 years |
|----------|----------|

Zusätzliche Produktdaten

| | |
|--------------------------|--------|
| Socket (Normbezeichnung) | P32d-5 |
|--------------------------|--------|

Einsatzmöglichkeiten

| | |
|-------------|-----|
| Technologie | HID |
|-------------|-----|

Zertifikate & Standards

| | |
|---------------|-------------------|
| ECE-Kategorie | D4S ¹⁾ |
|---------------|-------------------|


Produktdatenblatt

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Prüfzeichen - Zulassung | E1-Zulassung |
|--------------------------------|--------------|

1) Betrieb nur mit zugelassenen elektronischen Vorschaltgeräten

Umwelt Informationen

| Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|--|--|
| Datum der Deklaration | 06-03-2024 |
| Primäre Erzeugnisnummer | 4052899425637 4052899429772 4052899429819 4052899429796 |
| Stoff der Kandidatenliste 1 | No declarable substances contained |
| SCIP Deklarationsnummer | In Vorbereitung |



Sonstige Grafiken



Verpackungsinformationen

| Produkt-Code | Produkt-Bezeichnung | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Volumen | Gewicht brutto |
|---------------|-----------------------|--|-------------------------------------|-----------------------|----------------|
| 4052899425637 | XENARC ULTRA LIFE D4S | Faltschachtel 1 | 53 mm x 46 mm x 93 mm | 0.23 dm ³ | 39.00 g |
| 4052899425644 | XENARC ULTRA LIFE D4S | Versandschachtel 4 | 115 mm x 101 mm x 103 mm | 1.20 dm ³ | 177.00 g |
| 4052899425651 | XENARC ULTRA LIFE D4S | Versandschachtel 48 | 371 mm x 256 mm x 232 mm | 22.03 dm ³ | 2529.00 g |
| 4052899429772 | XENARC ULTRA LIFE D4S | Hartschalenbox 2 | - x - x - | | 101.00 g |
| 4052899429789 | XENARC ULTRA LIFE D4S | Versandschachtel 10 | 257 mm x 129 mm x 121 mm | 4.01 dm ³ | 735.00 g |
| 4062172022095 | XENARC ULTRA LIFE D4S | Versandschachtel 4 | 122 mm x 106 mm x 121 mm | 1.56 dm ³ | 329.00 g |
| 4062172032964 | XENARC ULTRA LIFE D4S | Versandschachtel 48 | - x - x - | | |

Produktdatenblatt

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Downloads

| Datei | |
|---|--|
|  | Broschüren 724901_ULTRA LIFE Leaflet EN |
|  | 360 Degree Image XENARC ULTRA LIFE D4S 66440ULT |

Sicherheitshinweise

Es wird empfohlen, den XENARC-Lampenwechsel von einem Fachmann durchführen zu lassen.

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



OSRAM