

NIGHT BREAKER SILVER

Hervorragendes Lebensdauer-Leistungs-Verhältnis



Bis zu 100 % mehr Helligkeit

Mehr Licht ermöglicht es, weiter zu sehen und deshalb früher zu reagieren im Vergleich zu den gesetzlichen Mindestanforderungen



Bis zu 130 m langer Lichtkegel

Für bessere Sicht



Hervorragendes Lebensdauer-Leistungs-Verhältnis

Für mehr Licht bei optimierter Lebensdauer



Die OSRAM Performance Halogenlampen mit längster Lebensdauer

Mit der NIGHT BREAKER SILVER bietet OSRAM eine leistungsstarke und dabei langlebige Halogenlampe für Ihr Fahrzeug. Die OSRAM NIGHT BREAKER SILVER erzeugt im Vergleich zu den gesetzlichen Mindestanforderungen bis zu 100 % mehr Helligkeit mit einem bis zu 130 m langen Lichtkegel. Der Fahrer kann Verkehrsschilder, Hindernisse und Gefahren früher erkennen, sodass ihm mehr Zeit zum Reagieren bleibt. Außerdem überzeugen diese Autolampen durch ihr Preis-Leistungs-Verhältnis und das moderne Design mit einer attraktiven Silberkuppe (H4/H7/H11). Die perfekte Wahl für Fahrer mit hohen Ansprüchen an Lichtstärke und Lebensdauer.

Technische Daten

Produkt-Bezeichnung	Produktinformation		Elektrische Daten				Photometrische Daten
	Bestellnummer	Application (Category and Product specific)	Max. Leistungsaufnahme	Nennspannung	Nennleistung	Prüfspannung	Lichtstrom
NIGHT BREAKER SILVER H1	64150NBS	Halogen-Scheinwerferlampen	68 W ¹⁾	12,0 V	55,00 W	13,2 V	1550 lm
NIGHT BREAKER SILVER H4	64193NBS	Halogen-Scheinwerferlampen	75 / 68 W ¹⁾	12,0 V	60/55 W	13,2 V	1650/1000 lm
NIGHT BREAKER SILVER H7	64210NBS	Halogen-Scheinwerferlampen	58 W ¹⁾	12,0 V	55,00 W	13,2 V	1500 lm
NIGHT BREAKER SILVER H11	64211NBS	Halogen-Scheinwerferlampen	62 W ¹⁾	12,0 V	55,00 W	13,2 V	1350 lm

Produkt-Bezeichnung	Lichtstrom-Toleranz	Abmessungen & Gewicht	Lebensdauer		Einsatzmöglichkeiten	Zertifikate & Standards
		Durchmesser	Lebensdauer B3	Lebensdauer Tc	Technologie	ECE-Kategorie
NIGHT BREAKER SILVER H1	±15 %	9 mm	400 h	650 h	HAL	H1
NIGHT BREAKER SILVER H4	±12 / ±15 %	13,0 mm	250 / 400 h ²⁾	500 / 900 h ²⁾	HAL	H4
NIGHT BREAKER SILVER H7	±10 %	11,3 mm	330 h	550 h	HAL	H7
NIGHT BREAKER SILVER H11	±10 %	12,0 mm	250 h	450 h	HAL	H11

Produkt-Bezeichnung	Umwelt Informationen Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Datum der Deklaration	Primäre Erzeugnisnummer	Stoff der Kandidatenliste 1	SCIP Deklarationsnummer
NIGHT BREAKER SILVER H1	24-03-2023	4052899992276 4052899992399 4052899992252 4052899992238 4052899992573 4062172256988 4052899992290	No declarable substances contained	In Vorbereitung
NIGHT BREAKER SILVER H4	03-02-2023	4052899992337 4052899992450 4052899992313 4052899578913 4052899992603 4052899998933 4052899992351 4052899992375	No declarable substances contained	In Vorbereitung





Familiendatenblatt

Umwelt Informationen Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (RECh)				
Produkt-Bezeichnung	Datum der Deklaration	Primäre Erzeugnisnummer	Stoff der Kandidatenliste 1	SCIP Deklarationsnummer
NIGHT BREAKER SILVER H7	03-02-2023	4052899992719 4052899992511 4052899579187 4052899992634 4052899992771 4052899992733 4052899992696 4052899992757	No declarable substances contained	In Vorbereitung
NIGHT BREAKER SILVER H11	03-02-2023	4052899992818 4052899992795 4052899579149 4052899992665 4052899992832 4052899992856	No declarable substances contained	In Vorbereitung

1) Maximum

2) Wendel 1

Downloads

Datei	
	360 Degree Image NIGHT BREAKER SILVER H1 64150NBS
	360 Degree Image NIGHT BREAKER SILVER H4 64193NBS
	360 Degree Image NIGHT BREAKER SILVER H7 64210NBS
	360 Degree Image NIGHT BREAKER SILVER H11

Rechtliche Hinweise

Light output compared to the minimum ECE 112 requirements.

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

