

HMI DIGITAL 200 W

HMI DIGITAL | Halogen-Metall dampflampen, einseitig gesockelt



Anwendungsgebiete

- Studio
- Bühne
- TV

Produktfamilien-Vorteile

- Sowohl für digitale als auch analoge Filmproduktion geeignet
- Robuste Quetschungen für weniger Bruch beim Transport
- Rundes Molybdänfolien-Design für eine gleichmäßige Hitze- und Stromverteilung und verlängerte Lebensdauer (6.000-18.000W)
- Wiederverwendbare, spritzwasserfeste Transportverpackung für einen sicheren Transport (6.000-18.000W)

Produktfamilien-Eigenschaften

- Hoher CRI >90
- UV-Stopp (UVS)
- Farbtemperatur 6.000 K (Tageslicht)
- Extrem hell mit bis zu 100 Lumen/Watt
- Heißwiederzündung möglich



Technische Daten

Elektrische Daten

| | |
|--------------|---------|
| Nennleistung | 20000 W |
| Nennspannung | 690 V |
| Nennstrom | 29 A |

Photometrische Daten

| | |
|------------------------|----------|
| Nennlichtstrom | 16000 lm |
| Farbtemperatur | 6900 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | 90 |

Abmessungen & Gewicht

| | |
|-------------|---------|
| Durchmesser | 1900 mm |
| Länge | 800 mm |

Lebensdauer

| | |
|-------------|-------|
| Lebensdauer | 200 h |
|-------------|-------|

Zusätzliche Produktdaten

| | |
|--------------------------|--------|
| Sockel (Normbezeichnung) | GZY9.5 |
|--------------------------|--------|

Umwelt Informationen

| Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|--|--|
| Datum der Deklaration | 06-03-2024 |
| Primäre Erzeugnisnummer | 4052899984110 |
| Stoff der Kandidatenliste 1 | No declarable substances contained |
| SCIP Deklarationsnummer | Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten |

Produktdatenblatt

Sicherheitshinweise

Wegen ihrer hohen Leuchtdichte, der abgegebenen UV-Strahlung und des hohen Lampeninnendruckes während des Betriebs dürfen HMI-Lampen nur in geschlossenen und eigens dafür konstruierten Gehäusen betrieben werden. Im Falle des Bruchs einer Lampe wird Quecksilber freigesetzt. Es sind besondere Sicherheitsregeln zu beachten. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie auf Anfrage oder entnehmen Sie bitte dem Beipackzettel bzw. der Bedienungsanleitung.

Verpackungsinformationen

| Produkt-Code | Produkt-Bezeichnung | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Volumen | Gewicht brutto |
|---------------|---------------------|--|-------------------------------------|----------------------|----------------|
| 4052899984110 | HMI DIGITAL 200 W | Faltschachtel 1 | 46 mm x 46 mm x 143 mm | 0.30 dm ³ | 40.00 g |
| 4052899984158 | HMI DIGITAL 200 W | Versandschachtel 10 | 245 mm x 105 mm x 165 mm | 4.24 dm ³ | 472.00 g |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.
