

HMI DIGITAL 1600 W

HMI brand DIGITAL | Halogen-Metaldampflampen, einseitig gesockelt



Anwendungsgebiete

- Studio
- Bühne
- TV

Produktfamilien-Vorteile

- Sowohl für digitale als auch analoge Filmproduktion geeignet
- Robuste Quetschungen für weniger Bruch beim Transport
- Rundes Molybdänfolien-Design für eine gleichmäßige Hitze- und Stromverteilung und verlängerte Lebensdauer (6.000-18.000W)
- Wiederverwendbare, spritzwasserfeste Transportverpackung für einen sicheren Transport (6.000-18.000W)

Produktfamilien-Eigenschaften

- Hoher CRI >90
- UV-Stopp (UVS)
- Farbtemperatur 6.000 K (Tageslicht)
- Extrem hell mit bis zu 100 Lumen/Watt
- Heißwiederzündung möglich



Technische Daten



Elektrische Daten

Nennleistung	1600,00 W
Nennspannung	155 V
Nennstrom	10,30 A
Zündspannung kalt/heiß	5/25 kVp

Photometrische Daten

Nennlichtstrom	144000 lm
Farbtemperatur	7250 K
Farbwiedergabeindex Ra	92
Lichtausbeute	90 lm/W

Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	40,0 mm
Länge	173,0 mm
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	85,0 mm
Elektrodenabstand kalt	12,5 mm

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Maximal zulässige Umgebungstemp. Sockel	450 °C
---	--------

Lebensdauer

Lebensdauer	750 h
-------------	-------

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	G22
--------------------------	-----

Einsatzmöglichkeiten

Kühlung	Convection or forced
Brennstellung	Beliebig

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	05-12-2022
Primäre Erzeugnisnummer	4062172128858 4062172294911
SCIP Deklarationsnummer	In Vorbereitung

Produktdatenblatt

Sicherheitshinweise

Wegen ihrer hohen Leuchtdichte, der abgegebenen UV-Strahlung und des hohen Lampeninnendruckes während des Betriebs dürfen HMI-Lampen nur in geschlossenen und eigens dafür konstruierten Gehäusen betrieben werden. Im Falle des Bruchs einer Lampe wird Quecksilber freigesetzt. Es sind besondere Sicherheitsregeln zu beachten. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie auf Anfrage oder entnehmen Sie bitte dem Beipackzettel bzw. der Bedienungsanleitung.

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4062172294911	HMI DIGITAL 1600 W	Versandschachtel 1	241 mm x 154 mm x 147 mm	5,44 dm ³	323,00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.