

SPD 10 275 -D

SPD /275/ D | Surge protection device



Produktfamilien-Eigenschaften

- Hoher Schutz gegen Überspannungsimpulse
- LED Statusanzeige
- Eingangsspannung bis zu 275 V
- Schutzpegelspannung (EVG) <1.5 kV
- Push-In Anschlussklemmen

Produktfamilien-Vorteile

- Geringer Wartungsaufwand
- Geeignet für Leuchten der Schutzklasse II
- Verfügbar mit verschiedenen Spannungsschutzniveaus für unterschiedliche Applikationen
- Verlängerung der Betriebszeit von Beleuchtungsinstallationen bei Spannungsstößen
- Geprüft gemäß IEC 61643-11

Anwendungsgebiete

- Straßen- und Stadtbeleuchtung
- Industriebeleuchtung
- Anwendungen im Außenbereich


Technische Daten

Elektrische Daten

Suitable for power grids	TN
Surge protection voltage(L-N)	10 kV
Nominal discharge current (L-N)	5 kA
Max. voltage protection level (Up, L-N)	1,5 kV
Power losses (% of total system power)	0,1 %
Surge withstand capability	10kA / 5kA / 3kA ¹⁾
End of life indication (by LED light)	YES
Over current protection	15 A
Open-circuit voltage	10 kV

¹⁾ 1strike / 30strike / 50strike

Abmessungen & Gewicht



Produktgewicht	85,00 g
Länge	86,5 mm
Breite	33,5 mm
Höhe	32,7 mm

Logistische Daten

Statistische Warennummer	85044083900
--------------------------	-------------

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	23-12-2021
Primäre Erzeugnisnummer	4062172110037
Stoff der Kandidatenliste 1	Lead

Produktdatenblatt

CAS Nr. des Stoffes 1	7439-92-1
Informationen zum sicheren Gebrauch	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.
SCIP Deklarationsnummer	cfbfa9e-8021-4aab-a593-edc4c09a07a6

Downloads

Datei
 User instruction Surge Protection Device
 Konformitätserklärungen SPD 275 P5 D UK DoC 4291496 270923
 Konformitätserklärungen SPD 10 15 CE 3597923 070923

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4062172110037	SPD 10 275 -D	Versandschachtel 60	395 mm x 245 mm x 120 mm	11.61 dm ³	5517.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

OSRAM products must never be directly exposed to external influences. Always provide adequate protection for relevant applications (covers, housings etc.) otherwise any warranty claim will be invalid.