

SPD 15 275 -D

SPD /275/ D | Surge protection device



Produktfamilien-Eigenschaften

- Hoher Schutz gegen Überspannungsimpulse
- LED Statusanzeige
- Eingangsspannung bis zu 275 V
- Schutzpegelspannung (EVG) <1.5 kV
- Push-In Anschlussklemmen

Produktfamilien-Vorteile

- Geringer Wartungsaufwand
- Geeignet für Leuchten der Schutzklasse II
- Verfügbar mit verschiedenen Spannungsschutzniveaus für unterschiedliche Applikationen
- Verlängerung der Betriebszeit von Beleuchtungsinstallationen bei Spannungsstößen
- Geprüft gemäß IEC 61643-11

Anwendungsgebiete

- Straßen- und Stadtbeleuchtung
- Industriebeleuchtung
- Anwendungen im Außenbereich


Technische Daten

Elektrische Daten

Suitable for power grids	TN
Surge protection voltage(L-N)	15 kV
Nominal discharge current (L-N)	7.5 kA
Max. voltage protection level (Up, L-N)	1,5 kV
Power losses (% of total system power)	0,1 %
Surge withstand capability	15kA / 7,5kA / 5kA ¹⁾
End of life indication (by LED light)	YES
Over current protection	15 A
Open-circuit voltage	15 kV

¹⁾ 1strike / 30strike / 50strike

Abmessungen & Gewicht



Produktgewicht	8500 g
Länge	865 mm
Breite	335 mm
Höhe	327 mm

Logistische Daten

Statistische Warennummer	85044083900
--------------------------	-------------

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	23-12-2021
Primäre Erzeugnisnummer	4062172110013
Stoff der Kandidatenliste 1	Lead

Produktdatenblatt

CAS Nr. des Stoffes 1	7439-92-1
Informationen zum sicheren Gebrauch	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.
SCIP Deklarationsnummer	e0f86211-1c79-4540-a377-f9db0d5450cc

Downloads

Datei	
	User instruction Surge Protection Device
	Konformitätserklärungen SPD 275 P5 D UK DoC 4291496 270923
	Konformitätserklärungen SPD 10 15 CE 3597923 070923

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4062172110013	SPD 15 275 -D	Versandschachtel 60	395 mm x 245 mm x 120 mm	11.61 dm ³	5517.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

OSRAM products must never be directly exposed to external influences. Always provide adequate protection for relevant applications (covers, housings etc.) otherwise any warranty claim will be invalid.