

LEDDriving FL H8/H11/H16

LED replacement for conventional fog lamps



Kaltweiße Farbtemperatur von 6.000 K

Better visibility in foggy situations with a perfect color match for xenon and LED headlights. Signs, obstacles and hazards can be recognized sooner.



Exzellente Helligkeit

More light allows to see farther and therefore react sooner with reduced glaring thanks to an optimized light distribution



Ultra compact LED replacement for conventional H8 H11 and H16 fog lamps as socket solution

Easy installation with optimized compatibility



New OSRAM LED fog lamps to increase safety and performance

The latest generation of OSRAM LED fog lamps provides an even more convenient solution in order to replace and upgrade existing halogen fog lamps: With its ultra compact dimensions, the OSRAM LEDDriving FL provides optimized compatibility as well as easy plug & play installation. Upgrading with state-of-the-art LED technology and a color temperature of 6,000 K for a stylish cool white look as well as improved visibility. These LED products offer a perfect color match with xenon and LED headlights and are for conventional H8, H11 and H16 fog lamps. A pair of new LEDDriving FL lamps, comes with a 3-year OSRAM guarantee as well as with a long service life by less energy consumption. For precise guarantee conditions please refer to www.osram.com/am-guarantee. Please note: These products are not ECE-approved and must not be used on public roads in any exterior application. Use on public roads will invalidate both the operating license and insurance coverage. Some countries prohibit the sale and use of these products. Please contact your local distributor for information on your country.

Technische Daten

Produktinformation

Bestellnummer	67219CW
Product type (off-road vs. on-road)	Off-road ≙ H8/H11/H16
Application (Category and Product specific)	Hauptsächlich für Scheinwerfer-/Nebelscheinwerferanwendungen gedacht


Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	9,02 W
Prüfspannung	13,5 V
Leistungsaufnahme-Toleranz	±10 %
Nennleistung	8.20 W
Nennspannung	12.0 V

Photometrische Daten

Farbtemperatur	6000 K
Lichtstrom	720 lm
Lichtstrom-Toleranz	±15 %
Lichtfarbe LED	Cool white

Abmessungen & Gewicht



Produktgewicht	32.90 g
Länge	68.3 mm
Durchmesser	17.2 mm

Lebensdauer

Lebensdauer Tc	5000 h
Garantie	3 years

Produktdatenblatt

Lebensdauer B3	2500 h
----------------	--------

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	PGJ19-1/2/3
--------------------------	-------------

Einsatzmöglichkeiten

Technologie	LED
-------------	-----

Klassifikationen

Bestellnummer	67219CW
---------------	---------

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	06-03-2024
Primäre Erzeugnisnummer	4052899605046 4062172033312 4059089349544 4059089376885 4062172401890
SCIP Deklarationsnummer	In Vorbereitung

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899605046	LEDiving FL $\triangle$ H8/H11/H16	Faltschachtel 2	136 mm x 56 mm x 161 mm	1.23 dm ³	143.00 g
4052899605053	LEDiving FL $\triangle$ H8/H11/H16	Versandschachtel 8	240 mm x 148 mm x 182 mm	6.46 dm ³	696.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Downloads

Datei	
	Broschüren LEDiving Retrofits - Exchange overview (EN)

Rechtliche Hinweise

Produktdatenblatt

Diese Produkte haben keine ECE-Zulassung, d. h., sie dürfen am Auto an keiner Außenanwendung im öffentlichen Straßenverkehr eingesetzt werden. Benutzung auf öffentlichen Straßen führt zum Erlöschen der Betriebserlaubnis und Verlust des Versicherungsschutzes. In vielen Ländern sind der Vertrieb und die Benutzung dieser Produkte verboten. Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Vertriebspartner, um nähere Informationen zu erhalten.

Detailed guarantee terms can be found at www.osram.com/am-guarantee.

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



OSRAM