PrevaLED Linear G6 CRI90

Lineare Light Engines



Produktfamilien-Eigenschaften

- Modul-Lichtausbeute: bis zu 173 lm/W
- Verfügbar mit Lichtstrom: 245 lm auf 62 mm, 275 lm auf 70 mm
- Verfügbar mit Lichtstrom: 1.100 lm oder 2.000 lm auf 280 mm
- Verfügbar mit Lichtstrom: 2.200 lm oder 4.000 lm auf 560 mm
- Farbwidergabeindex R_a: > 90
- Anfängliche Farbkonsistenz: ≤ 3 SDCM (Schwellwerteinheit)
- Mittlere Lebensdauer (L80 B50): > 70.000 h (bei Temperatur am T_c = 50 °C)
- CE-Kennzeichnung, ENEC-zertifiziert, UL-gelistet

Produktfamilien-Vorteile

- Schmales LED Modul durch kleinen und flexiblen Formfaktor
- Hohe Homogenität Dank kleinem LED pitch
- Hochspannung (HV) optimiert für nicht-isolierten, Niederspannung (LV) optimiert für SELV Betrieb
- Anpassbarer Lichtstrom, Effizienz und Lebensdauer
- Leiten Sie durch die Nutzung von PrevaLED Linear Optics das Licht dorthin, wo es gebraucht wird

Anwendungsgebiete

- Büro
- Industrie







© 2024, Inventronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Inventronics ist ein Lizenznehmer der Marke OSRAM. OSRAM ist eine Marke von ams OSRAM.

Technische Daten

	Elektrische Daten				
Produkt-Bezeichnung	**Nenn-spannung**	**Nenn-strom**	**Stromart**	**Energieverbrauch im Betrieb**	**Leistungsaufnahme im Betrieb**
PL-LIN-Z6 245-930 62X20-HV	5,30 V	0,3 A	Gleichspannung (DC)	1.7 kWh/1000h	1.70 W
PL-LIN-Z6 245-940 62X20-HV	5,30 V	0,3 A	Gleichspannung (DC)	1.7 kWh/1000h	1.70 W
PL-LIN-Z6 275-930 70X20-LV	23,8 V	0,075 A	Gleichspannung (DC)	1.9 kWh/1000h	1.90 W
PL-LIN-Z6 275-940 70X20-LV	23,8 V	0,075 A	Gleichspannung (DC)	1.8 kWh/1000h	1.80 W
PL-LIN-Z6 1100-930 280X20-LV/HV	23,8 V	0,3 A	Gleichspannung (DC)	7.4 kWh/1000h	7.40 W
PL-LIN-Z6 1100-940 280X20-LV/HV	23,8 V	0,3 A	Gleichspannung (DC)	7.4 kWh/1000h	7.40 W
PL-LIN-Z6 1100-950 280X20-LV/HV	23,8 V	0,3 A	Gleichspannung (DC)	7.4 kWh/1000h	7.40 W
PL-LIN-Z6 2000-930 280X20-LV/HV	43,2 V	0,3 A	Gleichspannung (DC)	13.4 kWh/1000h	13.40 W
PL-LIN-Z6 2000-940 280X20-LV/HV	43,2 V	0,3 A	Gleichspannung (DC)	13.4 kWh/1000h	13.40 W
PL-LIN-Z6 2000-950 280X20-LV/HV	43,2 V	0,3 A	Gleichspannung (DC)	13.4 kWh/1000h	13.40 W
PL-LIN-Z6 2200-930 560X20-HV	47,7 V	0,3 A	Gleichspannung (DC)	14.9 kWh/1000h	14.90 W
PL-LIN-Z6 2200-930 560X20-LV	23,8 V	0,6 A	Gleichspannung (DC)	15.0 kWh/1000h	15.00 W
PL-LIN-Z6 2200-940 560X20-HV	47,7 V	0,3 A	Gleichspannung (DC)	14.8 kWh/1000h	14.80 W
PL-LIN-Z6 2200-940 560X20-LV	23,8 V	0,6 A	Gleichspannung (DC)	14.5 kWh/1000h	14.50 W
PL-LIN-Z6 2200-950 560X20-HV	47,7 V	0,3 A	Gleichspannung (DC)	14.8 kWh/1000h	14.80 W
PL-LIN-Z6 2200-950 560X20-LV	23,8 V	0,6 A	Gleichspannung (DC)	14.9 kWh/1000h	14.90 W
PL-LIN-Z6 4000-930 560X20-HV	86,5 V	0,3 A	Gleichspannung (DC)	26.8 kWh/1000h	26.80 W
PL-LIN-Z6 4000-930 560X20-LV	43,2 V	0,6 A	Gleichspannung (DC)	26.9 kWh/1000h	26.90 W
PL-LIN-Z6 4000-940 560X20-HV	86,5 V	0,3 A	Gleichspannung (DC)	26.6 kWh/1000h	26.60 W
PL-LIN-Z6 4000-940 560X20-LV	43,2 V	0,6 A	Gleichspannung (DC)	26.6 kWh/1000h	26.60 W
PL-LIN-Z6 4000-950 560X20-HV	86,5 V	0,3 A	Gleichspannung (DC)	26.6 kWh/1000h	26.60 W
PL-LIN-Z6 4000-950 560X20-LV	43,2 V	0,6 A	Gleichspannung (DC)	26.5 kWh/1000h	26.50 W

© 2024, Inventronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Inventronics ist ein Lizenznehmer der Marke OSRAM. OSRAM ist eine Marke von ams OSRAM.

Familiendatenblatt

	Photometrische Daten			
Produkt-Bezeichnung	**Licht-ausbeute**	**Nutzlichtstrom (Φuse)**	**Farbkonsistenz (MacAdam-Ellipsen)**	**Ähnliche Farbtemperatur CCT**
PL-LIN-Z6 245-930 62X20-HV	145 lm/W	228 lm	3	3000 K
PL-LIN-Z6 245-940 62X20-HV	164 lm/W	249 lm	3	4000 K
PL-LIN-Z6 275-930 70X20-LV	145 lm/W	258 lm	3	3000 K
PL-LIN-Z6 275-940 70X20-LV	164 lm/W	276 lm	3	4000 K
PL-LIN-Z6 1100-930 280X20-LV/HV	145 lm/W	1039 lm	3	3000 K
PL-LIN-Z6 1100-940 280X20-LV/HV	164 lm/W	1123 lm	3	4000 K
PL-LIN-Z6 1100-950 280X20-LV/HV	164 lm/W	1153 lm	3	5000 K
PL-LIN-Z6 2000-930 280X20-LV/HV	140 lm/W	1821 lm	3	3000 K
PL-LIN-Z6 2000-940 280X20-LV/HV	158 lm/W	1969 lm	3	4000 K
PL-LIN-Z6 2000-950 280X20-LV/HV	158 lm/W	2033 lm	3	5000 K
PL-LIN-Z6 2200-930 560X20-HV	145 lm/W	2079 lm	3	3000 K
PL-LIN-Z6 2200-930 560X20-LV	145 lm/W	2079 lm	3	3000 K
PL-LIN-Z6 2200-940 560X20-HV	164 lm/W	2222 lm	3	4000 K
PL-LIN-Z6 2200-940 560X20-LV	164 lm/W	2191 lm	3	4000 K
PL-LIN-Z6 2200-950 560X20-HV	164 lm/W	2304 lm	3	5000 K
PL-LIN-Z6 2200-950 560X20-LV	164 lm/W	2303 lm	3	5000 K
PL-LIN-Z6 4000-930 560X20-HV	140 lm/W	3660 lm	3	3000 K
PL-LIN-Z6 4000-930 560X20-LV	140 lm/W	3660 lm	3	3000 K
PL-LIN-Z6 4000-940 560X20-HV	158 lm/W	3902 lm	3	4000 K
PL-LIN-Z6 4000-940 560X20-LV	158 lm/W	3807 lm	3	4000 K
PL-LIN-Z6 4000-950 560X20-HV	158 lm/W	4043 lm	3	5000 K
PL-LIN-Z6 4000-950 560X20-LV	158 lm/W	4055 lm	3	5000 K

		LED module information	Abmessungen & Gewicht		
Produkt-Bezeichnung	**Farb-wieder-gabe-index Ra**	**Anzahl LED je Modul**	**Produkt-gewicht**	**Breite**	**Länge**
PL-LIN-Z6 245-930 62X20-HV	90	8	5,00 g	20.0 mm	62.0 mm
PL-LIN-Z6 245-940 62X20-HV	90	8	5,00 g	20.0 mm	62.0 mm
PL-LIN-Z6 275-930 70X20-LV	90	9	5,00 g	20.0 mm	70.0 mm
PL-LIN-Z6 275-940 70X20-LV	90	9	5,00 g	20.0 mm	70.0 mm
PL-LIN-Z6 1100-930 280X20-LV/HV	90	36	20,00 g	20.0 mm	280.0 mm
PL-LIN-Z6 1100-940 280X20-LV/HV	90	36	20,00 g	20.0 mm	280.0 mm
PL-LIN-Z6 1100-950 280X20-LV/HV	90	36	20,00 g	20.0 mm	280.0 mm
PL-LIN-Z6 2000-930 280X20-LV/HV	90	72	20,00 g	20.0 mm	280.0 mm
PL-LIN-Z6 2000-940 280X20-LV/HV	90	48	20,00 g	20.0 mm	280.0 mm
PL-LIN-Z6 2000-950 280X20-LV/HV	90	48	20,00 g	20.0 mm	280.0 mm
PL-LIN-Z6 2200-930 560X20-HV	90	72	40,00 g	20.0 mm	560.0 mm
PL-LIN-Z6 2200-930 560X20-LV	90	72	40,00 g	20.0 mm	560.0 mm
PL-LIN-Z6 2200-940 560X20-HV	90	72	40,00 g	20.0 mm	560.0 mm
PL-LIN-Z6 2200-940 560X20-LV	90	48	40,00 g	20.0 mm	560.0 mm
PL-LIN-Z6 2200-950 560X20-HV	90	72	40,00 g	20.0 mm	560.0 mm
PL-LIN-Z6 2200-950 560X20-LV	90	48	40,00 g	20.0 mm	560.0 mm

© 2024, Inventronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Inventronics ist ein Lizenznehmer der Marke OSRAM. OSRAM ist eine Marke von ams OSRAM.

Familiendatenblatt

		LED module information	Abmessungen & Gewicht		
Produkt-Bezeichnung	**Farb-wieder-gabe-index Ra**	**Anzahl LED je Modul**	**Produkt-gewicht**	**Breite**	**Länge**
PL-LIN-Z6 4000-930 560X20-HV	90	96	40,00 g	20.0 mm	560.0 mm
PL-LIN-Z6 4000-930 560X20-LV	90	96	40,00 g	20.0 mm	560.0 mm
PL-LIN-Z6 4000-940 560X20-HV	90	96	40,00 g	20.0 mm	560.0 mm
PL-LIN-Z6 4000-940 560X20-LV	90	96	40,00 g	20.0 mm	560.0 mm
PL-LIN-Z6 4000-950 560X20-HV	90	96	40,00 g	20.0 mm	560.0 mm
PL-LIN-Z6 4000-950 560X20-LV	90	96	40,00 g	20.0 mm	560.0 mm

		Temperaturen & Betriebsbedingungen			
Produkt-Bezeichnung	**Höhe**	**Betriebstemperatur nach IEC 62717**	**Betriebs-temperatur-bereich**	**Maximale Temperatur am Messpunkt tc**	**Lager-temperatur-bereich**
PL-LIN-Z6 245-930 62X20-HV	5.0 mm	50 °C	-20…75 °C	75 °C	-30…85 °C
PL-LIN-Z6 245-940 62X20-HV	5.0 mm	50 °C	-20…75 °C	75 °C	-30…85 °C
PL-LIN-Z6 275-930 70X20-LV	5.0 mm	50 °C	-20…75 °C	75 °C	-30…85 °C
PL-LIN-Z6 275-940 70X20-LV	5.0 mm	50 °C	-20…75 °C	75 °C	-30…85 °C
PL-LIN-Z6 1100-930 280X20-LV/HV	5.0 mm	50 °C	-20…75 °C	75 °C	-30…85 °C
PL-LIN-Z6 1100-940 280X20-LV/HV	5.0 mm	50 °C	-20…75 °C	75 °C	-30…85 °C
PL-LIN-Z6 1100-950 280X20-LV/HV	5.0 mm	50 °C	-20…75 °C	75 °C	-30…85 °C
PL-LIN-Z6 2000-930 280X20-LV/HV	5.0 mm	50 °C	-20…75 °C	75 °C	-30…85 °C
PL-LIN-Z6 2000-940 280X20-LV/HV	5.0 mm	50 °C	-20…75 °C	75 °C	-30…85 °C
PL-LIN-Z6 2000-950 280X20-LV/HV	5.0 mm	50 °C	-20…75 °C	75 °C	-30…85 °C
PL-LIN-Z6 2200-930 560X20-HV	5.0 mm	50 °C	-20…75 °C	75 °C	-30…85 °C
PL-LIN-Z6 2200-930 560X20-LV	5.0 mm	50 °C	-20…75 °C	75 °C	-30…85 °C
PL-LIN-Z6 2200-940 560X20-HV	5.0 mm	50 °C	-20…75 °C	75 °C	-30…85 °C
PL-LIN-Z6 2200-940 560X20-LV	5.0 mm	50 °C	-20…75 °C	75 °C	-30…85 °C
PL-LIN-Z6 2200-950 560X20-HV	5.0 mm	50 °C	-20…75 °C	75 °C	-30…85 °C
PL-LIN-Z6 2200-950 560X20-LV	5.0 mm	50 °C	-20…75 °C	75 °C	-30…85 °C
PL-LIN-Z6 4000-930 560X20-HV	5.0 mm	50 °C	-20…75 °C	75 °C	-30…85 °C
PL-LIN-Z6 4000-930 560X20-LV	5.0 mm	50 °C	-20…75 °C	75 °C	-30…85 °C
PL-LIN-Z6 4000-940 560X20-HV	5.0 mm	50 °C	-20…75 °C	75 °C	-30…85 °C
PL-LIN-Z6 4000-940 560X20-LV	5.0 mm	50 °C	-20…75 °C	75 °C	-30…85 °C
PL-LIN-Z6 4000-950 560X20-HV	5.0 mm	50 °C	-20…75 °C	75 °C	-30…85 °C
PL-LIN-Z6 4000-950 560X20-LV	5.0 mm	50 °C	-20…75 °C	75 °C	-30…85 °C

		Lebensdauer		Zusätzliche Produktdaten
Produkt-Bezeichnung	**Umgebungs-temperaturbereich**	**L70B50-Lebensdauer**	**Lichtstromerhalt**	**Verwendete Beleuchtungstechnologie**
PL-LIN-Z6 245-930 62X20-HV	-20…+75 °C	100000 h	96	LED
PL-LIN-Z6 245-940 62X20-HV	-20…+75 °C	100000 h	96	LED
PL-LIN-Z6 275-930 70X20-LV	-20…+75 °C	100000 h	96	LED
PL-LIN-Z6 275-940 70X20-LV	-20…+75 °C	100000 h	96	LED

© 2024, Inventronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Inventronics ist ein Lizenznehmer der Marke OSRAM. OSRAM ist eine Marke von ams OSRAM.

		Lebensdauer		Zusätzliche Produktdaten
Produkt-Bezeichnung	**Umgebungs-temperaturbereich**	**L70B50-Lebensdauer**	**Lichtstromerhalt**	**Verwendete Beleuchtungstechnologie**
PL-LIN-Z6 1100-930 280X20-LV/HV	-20…+75 °C	100000 h	96	LED
PL-LIN-Z6 1100-940 280X20-LV/HV	-20…+75 °C	100000 h	96	LED
PL-LIN-Z6 1100-950 280X20-LV/HV	-20…+75 °C	100000 h	96	LED
PL-LIN-Z6 2000-930 280X20-LV/HV	-20…+75 °C	100000 h	96	LED
PL-LIN-Z6 2000-940 280X20-LV/HV	-20…+75 °C	100000 h	96	LED
PL-LIN-Z6 2000-950 280X20-LV/HV	-20…+75 °C	100000 h	96	LED
PL-LIN-Z6 2200-930 560X20-HV	-20…+75 °C	100000 h	96	LED
PL-LIN-Z6 2200-930 560X20-LV	-20…+75 °C	100000 h	96	LED
PL-LIN-Z6 2200-940 560X20-HV	-20…+75 °C	100000 h	96	LED
PL-LIN-Z6 2200-940 560X20-LV	-20…+75 °C	100000 h	96	LED
PL-LIN-Z6 2200-950 560X20-HV	-20…+75 °C	100000 h	96	LED
PL-LIN-Z6 2200-950 560X20-LV	-20…+75 °C	100000 h	96	LED
PL-LIN-Z6 4000-930 560X20-HV	-20…+75 °C	100000 h	96	LED
PL-LIN-Z6 4000-930 560X20-LV	-20…+75 °C	100000 h	96	LED
PL-LIN-Z6 4000-940 560X20-HV	-20…+75 °C	100000 h	96	LED
PL-LIN-Z6 4000-940 560X20-LV	-20…+75 °C	100000 h	96	LED
PL-LIN-Z6 4000-950 560X20-HV	-20…+75 °C	100000 h	96	LED
PL-LIN-Z6 4000-950 560X20-LV	-20…+75 °C	100000 h	96	LED

		Zertifikate & Standards		Logistische Daten
Produkt-Bezeichnung	**EAN Nachfolgetyp**	**Normen**	**Energieeffizienzklasse**	**Statistische Warennummer**
PL-LIN-Z6 245-930 62X20-HV		CE/ENEC/VDE	E	85414100000
PL-LIN-Z6 245-940 62X20-HV		CE/ENEC/VDE	D	85414100000
PL-LIN-Z6 275-930 70X20-LV		CE/ENEC/VDE	E	85414100000
PL-LIN-Z6 275-940 70X20-LV		CE/ENEC/VDE	D	85414100000
PL-LIN-Z6 1100-930 280X20-LV/HV	4052899984899	CE/ENEC/VDE	E	85414100000
PL-LIN-Z6 1100-940 280X20-LV/HV	4052899984905	CE/ENEC/VDE	D	85414100000
PL-LIN-Z6 1100-950 280X20-LV/HV	4052899984912	CE/ENEC/VDE	D	85414100000
PL-LIN-Z6 2000-930 280X20-LV/HV	4052899985087	CE/ENEC/VDE	E	85414100000
PL-LIN-Z6 2000-940 280X20-LV/HV	4052899985094	CE/ENEC/VDE	D	85414100000
PL-LIN-Z6 2000-950 280X20-LV/HV	4052899985100	CE/ENEC/VDE	D	85414100000
PL-LIN-Z6 2200-930 560X20-HV		CE/ENEC/VDE	E	85395100000
PL-LIN-Z6 2200-930 560X20-LV	4052899985278	CE/ENEC/VDE	E	85414100000
PL-LIN-Z6 2200-940 560X20-HV		CE/ENEC/VDE	D	85395100000
PL-LIN-Z6 2200-940 560X20-LV	4052899985285	CE/ENEC/VDE	D	85414100000
PL-LIN-Z6 2200-950 560X20-HV		CE/ENEC/VDE	D	85395100000
PL-LIN-Z6 2200-950 560X20-LV	4052899985292	CE/ENEC/VDE	D	85414100000
PL-LIN-Z6 4000-930 560X20-HV		CE/ENEC/VDE	E	85395100000
PL-LIN-Z6 4000-930 560X20-LV	4052899985469	CE/ENEC/VDE	E	85414100000
PL-LIN-Z6 4000-940 560X20-HV		CE/ENEC/VDE	D	85395100000
PL-LIN-Z6 4000-940 560X20-LV	4052899985476	CE/ENEC/VDE	E	85414100000
PL-LIN-Z6 4000-950 560X20-HV		CE/ENEC/VDE	D	85395100000

© 2024, Inventronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Inventronics ist ein Lizenznehmer der Marke OSRAM. OSRAM ist eine Marke von ams OSRAM.


		Zertifikate & Standards		Logistische Daten
Produkt-Bezeichnung	**EAN Nachfolgetyp**	**Normen**	**Energieeffizienzklasse**	**Statistische Warennummer**
PL-LIN-Z6 4000-950 560X20-LV	4052899985483	CE/ENEC/VDE	D	85414100000

	Umwelt Informationen Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACh)			
Produkt-Bezeichnung	**Datum der Deklaration**	**Primäre Erzeugnisnummer**	**Stoff der Kandidatenliste 1**	**SCIP Deklarationsnummer**
PL-LIN-Z6 245-930 62X20-HV	18-04-2022	4052899607965	No declarable substances contained	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
PL-LIN-Z6 245-940 62X20-HV	18-04-2022	4052899607972	No declarable substances contained	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
PL-LIN-Z6 275-930 70X20-LV	18-04-2022	4052899607989	No declarable substances contained	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
PL-LIN-Z6 275-940 70X20-LV	18-04-2022	4052899607996	No declarable substances contained	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
PL-LIN-Z6 1100-930 280X20-LV/HV	18-04-2022	4052899606760	No declarable substances contained	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
PL-LIN-Z6 1100-940 280X20-LV/HV	18-04-2022	4052899606777	No declarable substances contained	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
PL-LIN-Z6 1100-950 280X20-LV/HV	18-04-2022	4052899606784	No declarable substances contained	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
PL-LIN-Z6 2000-930 280X20-LV/HV	18-04-2022	4052899606791	No declarable substances contained	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
PL-LIN-Z6 2000-940 280X20-LV/HV	10-08-2023	4052899606807	No declarable substances contained	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
PL-LIN-Z6 2000-950 280X20-LV/HV	23-08-2023	4052899606814	No declarable substances contained	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
PL-LIN-Z6 2200-930 560X20-HV	23-08-2023	4052899606883	No declarable substances contained	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
PL-LIN-Z6 2200-930 560X20-LV	23-08-2023	4052899606821	No declarable substances contained	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
PL-LIN-Z6 2200-940 560X20-HV	10-08-2023	4052899606890	No declarable substances contained	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
PL-LIN-Z6 2200-940 560X20-LV	18-04-2022	4052899606838	No declarable substances contained	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
PL-LIN-Z6 2200-950 560X20-HV	23-08-2023	4052899606906	No declarable substances contained	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten


© 2024, Inventronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Inventronics ist ein Lizenznehmer der Marke OSRAM. OSRAM ist eine Marke von ams OSRAM.

	Umwelt Informationen Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACh)			
Produkt-Bezeichnung	**Datum der Deklaration**	**Primäre Erzeugnisnummer**	**Stoff der Kandidatenliste 1**	**SCIP Deklarationsnummer**
PL-LIN-Z6 2200-950 560X20-LV	18-04-2022	4052899606845	No declarable substances contained	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
PL-LIN-Z6 4000-930 560X20-HV	18-04-2022	4052899606913	No declarable substances contained	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
PL-LIN-Z6 4000-930 560X20-LV	18-04-2022	4052899606852	No declarable substances contained	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
PL-LIN-Z6 4000-940 560X20-HV	18-04-2022	4052899606920	No declarable substances contained	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
PL-LIN-Z6 4000-940 560X20-LV	18-04-2022	4052899606869	No declarable substances contained	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
PL-LIN-Z6 4000-950 560X20-HV	18-04-2022	4052899606937	No declarable substances contained	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
PL-LIN-Z6 4000-950 560X20-LV	18-04-2022	4052899606876	No declarable substances contained	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten


© 2024, Inventronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Inventronics ist ein Lizenznehmer der Marke OSRAM. OSRAM ist eine Marke von ams OSRAM.




PL-LIN-Z6 245-830 62x20-HV




PL-LIN-Z6 245-830 62x20-HV




PL-LIN-Z6 275-827 70x20-LV



PL-LIN-Z6 275-827 70x20-LV




PL-LIN-Z6 1100-827 280X20-LVHV




PL-LIN-Z6 1100-827 280X20-LVHV


© 2024, Inventronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Inventronics ist ein Lizenznehmer der Marke OSRAM. OSRAM ist eine Marke von ams OSRAM.




PL-LIN-Z6 2000-827 280X20-LVHV




PL-LIN-Z6 2200-827 560X20-HV



PL-LIN-Z6 2200-827 560X20-HV



PL-LIN-Z6 2200-827 560X20-LV




PL-LIN-Z6 2200-827 560X20-LV



PL-LIN-Z6 4000-827 560X20-HV

© 2024, Inventronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Inventronics ist ein Lizenznehmer der Marke OSRAM. OSRAM ist eine Marke von ams OSRAM.

Familiendatenblatt



PL-LIN-Z6 4000-865 560x20-LV

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Zusätzliche Produktinformationen

- Parallelverdrahtung kann zu unterschiedlichen Modulströmen führen , welches Helligkeitsunterschiede zur Folge haben könnte.

Verkaufs- und Technischer Support

Verkaufs- und Technischer Support www.osram.de

Downloads

	Datei
	Zertifikate PL ENEC 40031612 250723
	Konformitätserklärungen PL LIN Z6 CE 3812352 090823
	CAD Daten 3-dim PL LIN Z6 245 62x20 HV CADPDF 240220
	CAD Daten 3-dim PL LIN Z6 275 70x20 LV CADPDF 220819
	CAD Daten 3-dim PL LIN Z5 Z6 1100 280x20 LV HV CADPDF 240220
	CAD Daten 3-dim PL LIN Z5 Z6 2000 280x20 LV HV CADPDF 240220

© 2024, Inventronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Inventronics ist ein Lizenznehmer der Marke OSRAM. OSRAM ist eine Marke von ams OSRAM.

	CAD Daten 3-dim PL LIN Z5 Z6 2200 560x20 HV CADPDF 240220
	Konformitätserklärungen EU Declaration of conformity PL-LIN-Z4 family
	Konformitätserklärungen Declaraton of conformity PL-LIN-Z4
	CAD Daten 3-dim PL LIN Z5 Z6 2200 560x20 LV CADPDF 240220
	User instruction PrevaLED Linear G5 G6
	CAD Daten 3-dim PL LIN Z5 Z6 4000 560x20 HV CADPDF 240220
	CAD Daten 3-dim PL LIN Z5 Z6 4000 560x20 LV CADPDF 240220

Information Ökodesign Verordnung:

Separate Betriebsgeräte und Lichtquellen müssen in der EU gemäß der Richtlinie 2012/19/EU (Elektro- und Elektronik-Altgeräte) bei zertifizierten Entsorgungsunternehmen entsorgt werden. Hierfür stehen im Handel oder bei privaten Entsorgungsunternehmen Sammelstellen für Recyclingzentren und Rücknahmesysteme (CRSO) zur Verfügung, die separate Betriebsgeräte und Lichtquellen kostenlos annehmen. Auf diese Weise können Rohstoffe geschont und Materialien wiederverwendet werden.

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899607965	PL-LIN-Z6 245-930 62X20-HV	Versandschachtel 60	290 mm x 172 mm x 95 mm	4.74 dm^3	498.00 g
4052899607972	PL-LIN-Z6 245-940 62X20-HV	Versandschachtel 60	290 mm x 172 mm x 95 mm	4.74 dm^3	498.00 g
4052899607989	PL-LIN-Z6 275-930 70X20-LV	Versandschachtel 60	290 mm x 172 mm x 95 mm	4.74 dm^3	466.00 g
4052899607996	PL-LIN-Z6 275-940 70X20-LV	Versandschachtel 60	290 mm x 172 mm x 95 mm	4.74 dm^3	466.00 g
4052899606760	PL-LIN-Z6 1100-930 280X20-LV/HV	Versandschachtel 60	592 mm x 252 mm x 100 mm	14.92 dm^3	1632.00 g
4052899606777	PL-LIN-Z6 1100-940 280X20-LV/HV	Versandschachtel 60	592 mm x 252 mm x 100 mm	14.92 dm^3	1632.00 g
4052899606784	PL-LIN-Z6 1100-950 280X20-LV/HV	Versandschachtel 60	592 mm x 252 mm x 100 mm	14.92 dm^3	1632.00 g
4052899606791	PL-LIN-Z6 2000-930 280X20-LV/HV	Versandschachtel 60	592 mm x 252 mm x 100 mm	14.92 dm^3	1632.00 g

© 2024, Inventronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Inventronics ist ein Lizenznehmer der Marke OSRAM. OSRAM ist eine Marke von ams OSRAM.

Verpackungsinformationen

4052899606807	PL-LIN-Z6 2000-940 280X20-LV/HV	Versandschachtel 60	592 mm x 252 mm x 100 mm	14.92 dm³	1632.00 g
4052899606814	PL-LIN-Z6 2000-950 280X20-LV/HV	Versandschachtel 60	592 mm x 252 mm x 100 mm	14.92 dm³	1632.00 g
4052899606883	PL-LIN-Z6 2200-930 560X20-HV	Versandschachtel 60	592 mm x 252 mm x 100 mm	14.92 dm³	2838.00 g
4052899606821	PL-LIN-Z6 2200-930 560X20-LV	Versandschachtel 60	592 mm x 252 mm x 100 mm	14.92 dm³	2838.00 g
4052899606890	PL-LIN-Z6 2200-940 560X20-HV	Versandschachtel 60	592 mm x 252 mm x 100 mm	14.92 dm³	2838.00 g
4052899606838	PL-LIN-Z6 2200-940 560X20-LV	Versandschachtel 60	592 mm x 252 mm x 100 mm	14.92 dm³	2838.00 g
4052899606906	PL-LIN-Z6 2200-950 560X20-HV	Versandschachtel 60	592 mm x 252 mm x 100 mm	14.92 dm³	2838.00 g
4052899606845	PL-LIN-Z6 2200-950 560X20-LV	Versandschachtel 60	592 mm x 252 mm x 100 mm	14.92 dm³	2838.00 g
4052899606913	PL-LIN-Z6 4000-930 560X20-HV	Versandschachtel 60	592 mm x 252 mm x 100 mm	14.92 dm³	2838.00 g
4052899606852	PL-LIN-Z6 4000-930 560X20-LV	Versandschachtel 60	592 mm x 252 mm x 100 mm	14.92 dm³	2838.00 g
4052899606920	PL-LIN-Z6 4000-940 560X20-HV	Versandschachtel 60	592 mm x 252 mm x 100 mm	14.92 dm³	2838.00 g
4052899606869	PL-LIN-Z6 4000-940 560X20-LV	Versandschachtel 60	592 mm x 252 mm x 100 mm	14.92 dm³	2838.00 g
4052899606937	PL-LIN-Z6 4000-950 560X20-HV	Versandschachtel 60	592 mm x 252 mm x 100 mm	14.92 dm³	2838.00 g
4052899606876	PL-LIN-Z6 4000-950 560X20-LV	Versandschachtel 60	592 mm x 252 mm x 100 mm	14.92 dm³	2838.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

© 2024, Inventronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Inventronics ist ein Lizenznehmer der Marke OSRAM. OSRAM ist eine Marke von ams OSRAM.