

# TYREseal ESSENTIAL


**RDKS geeignet**

Mit RDKS Ventilen verwendbar


**Nach OE-Spezifikation hergestellt**

Ersatz für das Original-Reifendichtmittel des Autos


**Keine Werkzeuge erforderlich**

Keine Notwendigkeit, den Ventileinsatz zu entfernen


**Schnelle Reparaturlösung**

Innerhalb von 10 Minuten wieder zurück auf der Straße



## OSRAM TYREseal ESSENTIAL

Das Reifendichtmittel OSRAM TYREseal ESSENTIAL ist ein direkter Ersatz für das Original-Reifendichtmittel des Fahrzeugs. Das Reifendichtmittel ist ein direkter Ersatz für das Original-Reifendichtmittel des Fahrzeugs. Es wird nach OE-Spezifikation unter Verwendung der neuesten Partikel-Gel-Technologie hergestellt und repariert Reifenschäden bis zu 6 mm und kann dann bis zu 200 km weitergefahren werden. Ohne Werkzeug oder Wagenheber ist die Reparatur eines beschädigten Reifens schnell und einfach, so dass Sie innerhalb von 10 Minuten wieder auf der Straße sein können. Das Dichtmittel fließt durch die Ventile, so dass es sicher mit TPMS-Ventilen verwendet werden kann. Es müssen keine Ventileinsätze entfernt werden. Die Flasche hat ein universelles Design, somit kann sie zusammen mit dem Dichtmittelset des Autoherstellers gelagert werden und ist mit OSRAM-Reifenfüllgeräten und den meisten anderen Füllgeräten kompatibel. Sobald der Reifen abmontiert ist, lässt sich das Dichtmittel leicht auswaschen, um eine dauerhafte Reparatur zu ermöglichen. Die Lösung ist ungiftig, somit ist sie beim Ausspülen umweltfreundlich.

# Familiendatenblatt

## Technische Daten

Produkt-Bezeichnung	Umwelt Informationen Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Stoff der Kandidatenliste 1	CAS Nr. des Stoffes 1	Informationen zum sicheren Gebrauch	SCIP Deklarationsnummer
TYRE seal ESSENTIAL	Lead	7439-92-1	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.	d98fdfc6-5616-4ac5-87a6-bb539ba17ec7

## Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.