Produktdatenblatt

TYREinflate 2110

Große, analoge Druckanzeige

Einfache Drucküberwachung aus der Entfernung für präzises Aufpumpen

3 m langes, aufwickelbares Stromkabel

Einfaches und knickfreies Zusammenpacken durch das leichtgängige aufrollbare Stromkabel

Großes, leistungsstarkes LED-Licht zur Ausleuchtung des Arbeitsbereichs

Für das Aufpumpen bei Dunkelheit leuchtet das große LED-Licht den Arbeitsbereich aus, ohne dass der Inflator umpositioniert werden muss

Leistungsstarkes, präzises und leichtes Reifenaufpumpen

Der OSRAM TYREinflate 2110 ist die Kombination aus Einfachheit und Leistung für ein müheloses Aufpumpen von Reifen. Dieser fortschrittliche Reifenfüller verfügt über ein großes, leicht ablesbares analoges Manometer, das jedes Mal präzise Druckwerte liefert. Das aufrollbare 3 m lange 12V-Stromkabel ermöglicht ein schnelles und ordentliches Verstauen, während die integrierte. Ventilaufbewahrung dafür sorgt, dass die Ventilkappen während des Gebrauchs geschützt bleiben.

Mit dem Fokus auf Benutzerfreundlichkeit ist der 60 cm lange Aufblas-Schlauch ordentlich im Gerät verstaut, und drei vielseitige Ventiladapter sind im Gerät untergebracht und für eine Vielzahl von Aufblasaufgaben bereit. Die großen, intuitiv zu bedienenden Tasten ermöglichen eine mühelose Bedienung, und der leistungsstarke Reifenfüller kann einen 13-Zoll-Reifen in nur 4 Minuten aufpumpen. [1)2)]

Kompakt, zuverlässig und benutzerfreundlich - der OSRAM TYREinflate 2110 ist die Lösung für Fahrer, die Wert auf Präzision und Effizienz im Straßenverkehr legen.

© 2026, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten

Produktinformation

Aufpumpzeit	4.0 min
Maximaler Druck	6.9 bar
Schlauchlänge	60 cm
Netzkabel-Länge	3.0 m
Display Größe	50 mm
Maßeinheiten	PSI, bar
Genauigkeit (bar)	±0.1 bar
Förderleistung (l / min)	tbc

General Product Information

Bestellnummer	OTI2110

Elektrische Daten

Nennleistung	120 W
Betriebsspannung	12 V
Stromversorgung	12 V DC

Physical Attributes & Dimensions





Länge	220.0 mm
Breite	105.0 mm
Höhe	152.0 mm

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Geräuschpegel (dB)	85 dB

Zusätzliche Produktdaten

© 2026, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Produktdatenblatt

Display Typ	Analogue
Empfohlener Anwendungsbereich	Motorrad, Auto, Kleintransporter

Einsatzmöglichkeiten

Zubehör	Adapter für: Bälle, Luftmatratze, Fahrräder
Sicherung	10 A

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACh)	
Stoff der Kandidatenliste 1	Lead
CAS Nr. des Stoffes 1	7439-92-1
Informationen zum sicheren Gebrauch	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.
SCIP Deklarationsnummer	7fd425a7-0e8b-450d-96ad-7bff2ce486b7

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4062172411752	TYRE inflate 2110	Faltschachtel 1	224 mm x 109 mm x 164 mm	4.00 dm^3	964.00 g
4062172411769	TYRE inflate 2110	Versandschachtel 4	350 mm x 232 mm x 244 mm	19.81 dm^3	4177.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Downloads

	Datei
	User instruction TYREinflate 2110
	User instruction GPRS_Sicherheitssymbole Benutzerhinweise

Rechtliche Hinweise

1)Basierend auf dem Aufpumpen eines 13-Zoll-Reifens ohne Luft auf 2,4 bar

2)Messungen des Reifendrucks und Befüllen der Reifen auf den optimalen Reifendruck sind immer an kalten Reifen durchzuführen

© 2026, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Anwendungshinweis
Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

© 2026, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.