

TYREinflate 200



Schnelle Aufpumpzeit
Pumpt den Reifen in ca. 4,5 Minuten auf
den gewünschten Druck wieder auf**



Aufwickelbares Kabel
Auf-/Abwickelvorrichtung für ein
ordentlich aufgerolltes Kabel



Inklusive dreiteiligem Adapter-Set
Zum Aufpumpen von Fahrrädern, Bällen
und anderen aufblasbaren Gegenständen



Schnelle Reifenpumpe mit aufwickelbarem Kabel

Mit dem OSRAM Tyreinflate 200 kann ein Reifen in 4,5 Minuten** aus einer Reifenpanne wieder aufgepumpt werden. Ausgestattet ist dieser mit einer großen Ein/Aus-Taste für die einfache Bedienung.

Das flache, solide Design des Tyreinflate 200 hält das Gerät während des Betriebs stabil. Die Stromversorgung erfolgt über ein 3 m langes Kabel, der Tyreinflate 200 wird über eine 12-V-Steckdose im Auto angeschlossen und erleichtert das Erreichen aller Reifen rund um das Fahrzeug.

Zeigt Druckwerte in kPA, bar und PSI an. Inklusive Ablagefach für die Reifenventilkappen. Zusätzlich enthält dieser einen 3-teiligen Adapter für Fahrradreifen, Motorradreifen, Bälle und andere aufblasbare Gegenstände.

** basierend auf dem Aufpumpen eines 13-Zoll-Reifens ohne Luft auf 2,41 bar

Familiendatenblatt

Technische Daten

	Elektrische Daten	Zusätzliche Produktdaten	Einsatzmöglichkeiten	Umwelt Informationen Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)
Produkt-Bezeichnung	Nennspannung	Display Typ	Sicherung	Stoff der Kandidatenliste 1
TYRE inflate 200	11.1 V	Analogue	10 A	Lead

Produkt-Bezeichnung	CAS Nr. des Stoffes 1	Informationen zum sicheren Gebrauch	SCIP Deklarationsnummer
TYRE inflate 200	7439-92-1	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.	2c7125da-b121-4f3d-8c54-1fc45a571265 91681add-0e23-41d1-a9d2-68596b3c0670

Downloads

Datei
 User instruction TYREinflate 200
 Movie application Tyreinflate How to Video (RU)
 Product movie Tyreinflate 200 Product Video (EN)
 Product movie Tyreinflate How to Video (EN)
 Product movie Tyreinflate How to Video (IT)
 Video OSRAM TYREinflate 200: Rapid tyre inflator with wind-up cable
 Video OSRAM TYREinflate How To: Change your vehicle's tyre pressure easily

Sicherheitshinweise

Das Produkt wird einen Geräuschpegel von mehr als 90 dB nicht überschreiten

Rechtliche Hinweise

CE and EAC compliant

* for precise conditions please refer to: www.osram.com/am-guarantee

** based on inflating a 13" tyre from flat to 2.41 BARAnwendungshinweis:

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt

Haftungsausschluss:

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.