

## TYREinflate 450



### Schnelle Aufpumpzeit

Pumpt den Reifen in ca. 3,5 Minuten auf den gewünschten Druck wieder auf\*\*



### Aufwickelbares Kabel

Auf-/Abwickelvorrichtung für ein ordentlich aufgerolltes Kabel



### LED Licht

Auch bei Dunkelheit und verminderten Sichtverhältnissen einfach zu bedienen



### Schnelle Reifenpumpe mit aufwickelbarem Kabel

Mit dem OSRAM Tyreinflate 450 kann ein Reifen in 3,5 Minuten\*\* aus einer Reifenpanne aufgepumpt werden. Ausgestattet mit Auto-Stop-Funktion, um den gewünschten Druck für Ihren Reifen einzustellen. Enthält eine hintergrundbeleuchtete Digitalanzeige und weißes LED-Licht für optimale Beleuchtung auch bei Dunkelheit.

Das flache, solide Design des Tyreinflate 450 hält das Gerät während des Betriebs stabil, und die Aufziehvorrichtung verhindert unordentliche Kabel und hilft Ihnen, schneller wieder auf die Straße zu kommen.

Zusätzlich enthält dieser einen 3-teiligen Adapter für Fahrradreifen, Motorradreifen, Bälle und andere aufblasbare Gegenstände.

\*\* basierend auf dem Aufpumpen eines 13-Zoll-Reifens ohne Luft auf 2,41 bar

Technische Daten

|                     | Elektrische Daten | Zusätzliche Produktdaten | Einsatzmöglichkeiten | Umwelt Informationen<br>Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH) |
|---------------------|-------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt-Bezeichnung | Nennspannung      | Display Typ              | Sicherung            | Stoff der Kandidatenliste 1                                                                  |
| TYRE inflate 450    | 11.1 V            | Digital                  | 10 A                 | Lead                                                                                         |

| Produkt-Bezeichnung | CAS Nr. des Stoffes 1 | Informationen zum sicheren Gebrauch                                                                 | SCIP Deklarationsnummer              |
|---------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| TYRE inflate 450    | 7439-92-1             | Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes. | dda41c6e-d521-4522-a227-e170d9cf4d66 |

### Downloads

| Datei                                                                              |                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | User instruction<br>TYREinflate 450                                                                   |
|   | Movie application<br>TyreInflate How to Video (RU)                                                    |
|   | Product movie<br>TyreInflate 450 Product Video (EN)                                                   |
|   | Product movie<br>TyreInflate 450 Product Video (RU)                                                   |
|   | Product movie<br>TyreInflate How to Video (EN)                                                        |
|   | Product movie<br>TyreInflate How to Video (IT)                                                        |
|   | Product movie<br>TyreInflate 450 Product Video (ITA)                                                  |
|   | Video<br>OSRAM TYREinflate 450: Rapid tyre inflator with wind-up cable, LED light and digital display |
|  | Video<br>OSRAM TYREinflate How To: Change your vehicle's tyre pressure easily                         |

#### Sicherheitshinweise

Das Produkt wird einen Geräuschpegel von mehr als 90 dB nicht überschreiten

#### Rechtliche Hinweise

CE and EAC compliant

\* for precise conditions please refer to: [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)

\*\* based on inflating a 13" tyre from flat to 2.41 BARAnwendungshinweis:

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt

Haftungsausschluss:

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden

#### Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

#### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.