

TYREseal 450



RDKS geeignet

Geeignet für Autos mit Reifendruckkontrollsystemen



Kein Werkzeug benötigt

Keine Notwendigkeit, den Ventileinsatz zu entfernen
Keine Notwendigkeit eines Wagenhebers



Schnelle Versiegelung

Erledigen Sie die Versiegelung Ihres Reifens innerhalb von 10 Minuten



Nach OE-Spezifikation hergestellt

Ersatz für das Original-Reifendichtmittel des Herstellers



OSRAM TYREseal 450

Das OSRAM TYREseal 450 ist ein Reifendichtmittel, das als Ersatz für das Original- Reifendichtmittel des Herstellers verwendet werden kann. Das OSRAM TYREseal 450 ermöglicht es Ihnen, mit Hilfe der neuesten Partikelgel-Technologie Reifenpannen bis zu 6 mm* zu versiegeln und Ihren Reifen danach mit einem Reifenkompressor wie zum Beispiel des OSRAM TYREinflat 200, 450 oder 1000 wieder aufzupumpen. Nach der Versiegelung des Reifens mit dem OSRAM TYREseal KIT können Sie Ihre Reise bis zu einer Distanz von 200 km fortsetzen, um einen Ersatzreifen von einer Werkstatt oder einem Reifenhändler zu erhalten oder, da sich das Reifendichtmittel auch wieder ausspülen lässt, den Reifen dauerhaft reparieren zu lassen

anstatt einen neuen zu kaufen und dadurch auch Kosten zu sparen. Die Versiegelung eines beschädigten Reifens kann dadurch schnell und einfach erfolgen, ohne Werkzeug oder Wagenheber, dadurch besteht die Möglichkeit, dass Sie Ihre Fahrt innerhalb von 10 Minuten wieder aufnehmen können.

Im Vergleich zu Schaumstoffdichtmitteln ist die Dichtmittelformel von OSRAM so entwickelt, dass es mit dem Reifendruckkontrollsystem des Fahrzeuges (TMPS) kompatibel ist. Durch die Ventildurchgangstechnologie muss der Ventileinsatz bei Verwendung des Dichtmittels nicht entfernt werden.

Das OSRAM TYREseal 450 kann als Ersatz für das Original-Reifendichtmittel des Herstellers dienen. Da die meisten Reifendichtmittel alle 5 Jahre ersetzt werden müssen, auch die ab Werk im Auto mitgelieferten, ist die Ersatzflasche OSRAM TYREseal 450 eine ideale Möglichkeit, das Reifendichtmittel nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums, im Auto zu ersetzen und im Falle einer Reifenpanne diese zu versiegeln und die Fahrt fortzusetzen. Das OSRAM TYREseal 450 und das OSRAM TYREseal KIT sind Reifendichtmitteln von OSRAM, die zur Versiegelung von Reifenpannen die Partikel-Gel-Technologie verwenden und wird nach dem OE-Standard der Automobilhersteller hergestellt. Erhältlich als Set, d.h. als OSRAM TYREseal KIT mit Dichtmittel, Reifenkompressor und Aufbewahrungstasche oder als OSRAM TYREseal 450, d.h. als Reifendichtmittel-Ersatzflasche.

*Das Reifendichtmittel kann nicht zur Reparatur von Schäden an der Seitenwand eines Reifens verwendet werden.

Technische Daten

Umwelt Informationen Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)				
Produkt-Bezeichnung	Stoff der Kandidatenliste 1	CAS Nr. des Stoffes 1	Informationen zum sicheren Gebrauch	SCIP Deklarationsnummer
TYRE seal 450	Lead	7439-92-1	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.	3add0fee-4c6f-478c- 9eb6-770b484566db

Downloads

Datei	
	User instruction TYREseal

Sicherheitshinweise

Das Produkt wird einen Geräuschpegel von mehr als 90 dB nicht überschreiten

Rechtliche Hinweise

Anwendungshinweis:

Für weitere Anwendungsinformationen und Grafiken beachten Sie bitte das Produktdatenblatt und die Gebrauchsanweisung.CE und EAC zertifiziert

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.