

# TYREseal KIT



## RDKS geeignet

Geeignet für Autos mit Reifendruckkontrollsystmen



## Kein Werkzeug benötigt

Keine Notwendigkeit, den Ventileinsatz zu entfernen  
Keine Notwendigkeit eines Wagenhebers



## Schnelle Versiegelung

Erledigen Sie die Versiegelung Ihres Reifens innerhalb von 10 Minuten



## Nach OE-Spezifikation hergestellt

Ersatz für das Original-Reifendichtmittel des Herstellers



## OSRAM TYREseal KIT

Das OSRAM TYREseal KIT enthält eine 450-ml-Flasche Reifendichtmittel, einen Reifenkompressor und eine Aufbewahrungstasche und kann als Ersatz für das Original-Reifendichtmittel-Set des Herstellers verwendet werden. Das OSRAM TYREseal KIT ermöglicht es Ihnen, mit Hilfe der neuesten Partikelgel-Technologie Reifenpannen bis zu 6 mm\* zu versiegeln und Ihren Reifen mit dem mitgelieferten Reifenkompressor aufzupumpen. Nach der Versiegelung des Reifens mit dem OSRAM TYREseal KIT können Sie Ihre Reise bis zu einer Distanz von 200 km fortsetzen, um einen Ersatzreifen von einer Werkstatt oder einem Reifenhändler zu erhalten oder, da sich das Reifendichtmittel auch wieder ausspülen lässt, den Reifen

dauerhaft reparieren zu lassen anstatt einen neuen zu kaufen und dadurch auch Kosten zu sparen. Die Versiegelung eines beschädigten Reifens kann dadurch schnell und einfach erfolgen, ohne Werkzeug oder Wagenheber, dadurch besteht die Möglichkeit, dass Sie Ihre Fahrt innerhalb von 10 Minuten wieder aufnehmen können.

Im Vergleich zu Schaumstoffdichtmitteln ist die Dichtmittelformel von OSRAM so entwickelt, dass es mit dem Reifendruckkontrollsysteem des Fahrzeuges (TPMS) kompatibel ist. Durch die Ventildurchgangstechnologie muss der Ventileinsatz bei Verwendung des Dichtmittels nicht entfernt werden.

Das OSRAM TYREseal KIT wird mit einer Aufbewahrungstasche mit Klettverschluss geliefert, so dass es ordentlich im Kofferraum oder der dafür vorgesehenen Aussparung des Fahrzeugs aufbewahrt werden kann.

Das OSRAM TYREseal 450 kann als Ersatz für das Original-Reifendichtmittel des Herstellers dienen. Da die meisten Reifendichtmittel alle 5 Jahre ersetzt werden müssen, auch die ab Werk im Auto mitgelieferten, ist die Ersatzflasche OSRAM TYREseal 450 eine ideale Möglichkeit, das Reifendichtmittel nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums, im Auto zu ersetzen und im Falle einer Reifenpanne diese zu versiegeln und die Fahrt fortzusetzen. Das OSRAM TYREseal 450 ist ein Reifendichtmittel von OSRAM, das zur Versiegelung von Reifenpannen die Partikel-Gel-Technologie verwendet und nach dem OE-Standard der Automobilhersteller hergestellt wird. Erhältlich als Set, d.h. als OSRAM TYREseal KIT mit Dichtmittel, Reifenkompressor und Aufbewahrungstasche oder als OSRAM TYREseal 450, d.h. als Reifendichtmittel-Ersatzflasche.

\*Das Reifendichtmittel kann nicht zur Reparatur von Schäden an der Seitenwand eines Reifens verwendet werden.

# Familiendatenblatt

## Technische Daten

Produkt-Bezeichnung	Umwelt Informationen Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Stoff der Kandidatenliste 1	CAS Nr. des Stoffes 1	Informationen zum sicheren Gebrauch	SCIP Deklarationsnummer
TYRE seal KIT	Lead	7439-92-1	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.	653c7667-ef92-4a62-b24a-2f38302a9fcfa

## Downloads

Datei
 User instruction TYREseal Kit

### **Sicherheitshinweise**

Das Produkt wird einen Geräuschpegel von mehr als 90 dB nicht überschreiten

### **Rechtliche Hinweise**

Anwendungshinweis:

Für weitere Anwendungsinformationen und Grafiken beachten Sie bitte das Produktdatenblatt und die Gebrauchsanweisung. CE und EAC zertifiziert

### **Anwendungshinweis**

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

### **Haftungsausschluss**

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.