

LEDDriving SMART CANBUS LEDSC03



Fehlerfrei

Umgeht die Ausfallerkennung des Fahrzeugs




Flickerfrei

Keine störendes Flimmern im Scheinwerfer



3 Jahre OSRAM Garantie, die genauen Bedingungen finden Sie unter www.osram.com/am-guarantee
Für mehr Kundenzufriedenheit



LED-Aufrüstungen passgenau durchführen

Der LEDDriving SMART CANBUS umgeht die Lampenausfallerkennungssystem eines Fahrzeugs, wenn eine H7-LED-Nachrüstlampe verwendet wird. Das Steuergerät bietet eine einfache Installation und ist für die meisten Fahrzeugmodelle mit automatischem Lampenausfallerkennungssystem geeignet. Ein weiteres Merkmal ist das flackerfreie Scheinwerferlicht des Fahrzeugs. OSRAM gewährt auf dieses Produkt 3 Jahre Garantie. Nur die Kombination aus OSRAM NIGHT BREAKER LED Lampen in Verbindung mit dem offiziellen OSRAM Zubehör - LEDDriving ADAPTER und LEDDriving SMART CANBUS (wo vorgeschrieben) - ist zugelassen. Optionale Verwendung von Canbus-Steuergeräten bei Fehlermeldung am Bordcomputer wird in Abhängigkeit der Fahrzeugausstattung empfohlen.

Technische Daten


Produktinformation

Bestellnummer	LEDSC03
Application (Category and Product specific)	Zubehör für LED Retrofits

Elektrische Daten

Nennleistung	12,00 W
--------------	---------

Abmessungen & Gewicht



Produktgewicht	220,80 g
Länge	82,0 mm

Lebensdauer

Lebensdauer B3	2500 h
Lebensdauer Tc	2500 h

Einsatzmöglichkeiten

Technologie	LED-Zubehör
-------------	-------------

Klassifikationen

Bestellnummer	LEDSC03
---------------	---------

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	11-10-2022
Primäre Erzeugnisnummer	4062172176491 4062172191203
Stoff der Kandidatenliste 1	Lead

Produktdatenblatt





CAS Nr. des Stoffes 1	7439-92-1
Informationen zum sicheren Gebrauch	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.
SCIP Deklarationsnummer	b228c675-685f-4439-b56b-d61c0e60da8b

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4062172176491	LEDiving Canbus Control LEDSC03	Faltschachtel 2	150 mm x 70 mm x 150 mm	1.58 dm ³	1097.00 g
4062172201070	LEDiving Canbus Control LEDSC03	Versandschachtel 4	159 mm x 150 mm x 165 mm	3.94 dm ³	1199.00 g
4062172201087	LEDiving Canbus Control LEDSC03	Versandschachtel 32	339 mm x 321 mm x 367 mm	39.94 dm ³	10269.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Downloads

Datei	
	User instruction LEDSC03 LEDSC03 1 2 series
	User instruction LEDSC03 1 series (EN)
	User instruction LEDSC01 A-Klasse (EN)
	User instruction LEDSC03 3 series (EN)

Rechtliche Hinweise

Nur für Ablendlicht Applikation

Optionale Verwendung von Canbus-Steuergeräten bei Fehlermeldung am Bordcomputer wird in Abhängigkeit der Fahrzeugausstattung empfohlen.

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

