

Produktdatenblatt

ST8A-EM 2060 W/840 1500 mm

SubstiTUBE Advanced | Leistungsstarke LED-Röhren für elektromagnetische Vorschaltgeräte



Technische Daten

Elektrische Daten

Max. Anz. Lampen an Sicherungsa 10 A (B)	48
Max. Anz. Lampen an Sicherungsaus. 16 A (B)	76
Bemessungsleistung	20.60 W
Betriebsfrequenz	50...60 Hz
Nennleistung	20,60 W
Nennspannung	220...240 V
Nennstrom	0,094 A
Leistungsaufnahme der herkömml. Lampe	58 W

Photometrische Daten

Standardabweichung des Farbabgleichs	≤5 sdc _m
Bemessungslichtstrom	3100 lm
Nennlichtstrom	3100 lm
Bemessungsfarbttemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex Ra	83
Farbtemperatur	4000 K
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Cool White
Lichtstrom	3100 lm
Lichtstromerhalt am Nennlebensdauerende	0.70

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel	190 °
Startzeit	< 0.5 s

Abmessungen & Gewicht



Produktgewicht	225,00 g
----------------	----------

Produktdatenblatt

Länge	1513 mm
Außenkolben	T8
Gesamtlänge	1513 mm
Durchmesser	26.7 mm

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...+50 °C
----------------------------	--------------

Lebensdauer

Nennlebensdauer	50000 h
Bemessungslampenlebensdauer	50000 h
Lichtstromerhalt am Nutzlebensdauerende	0.70
Anzahl der Schaltzyklen	200000

Zusätzliche Produktdaten

Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE	Ja
EAN Nachfolgetyp	4058075611870
Quecksilbergehalt	0.0 mg
Quecksilberfrei	Yes
Sockel (Normbezeichnung)	G13
EAN Nachfolgetyp	4058075136533, 4058075454828

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	No
---------	----

Zertifikate & Standards

Energieeffizienzklasse	D
Energieverbrauch	21 kWh/1000h
Schutzart	IP20

Klassifikationen

Bestellnummer	ST8A-1.5M 20,6W
---------------	-----------------

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	18-04-2022
Primäre Erzeugnisnummer	4058075454828 4058075611870
SCIP Deklarationsnummer	In Vorbereitung

Produktdatenblatt

Technische Ausstattung

- Geeignet für den Betrieb mit verlustarmen und konventionellen Vorschaltgeräten

Information Ökodesign Verordnung:

Separate Betriebsgeräte und Lichtquellen müssen in der EU gemäß der Richtlinie 2012/19/EU (Elektro- und Elektronik-Altgeräte) bei zertifizierten Entsorgungsunternehmen entsorgt werden. Hierfür stehen im Handel oder bei privaten Entsorgungsunternehmen Sammelstellen für Recyclingzentren und Rücknahmesysteme (CRSO) zur Verfügung, die separate Betriebsgeräte und Lichtquellen kostenlos annehmen. Auf diese Weise können Rohstoffe geschont und Materialien wiederverwendet werden.

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4058075611870	ST8A-EM 2060 W/840 1500 mm	Versandschachtel 10 Stück Falthülle	1652 mm x 210 mm x 115 mm	39.90 dm ³	3430.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Referenzen / Verweise

Für aktuelle Informationen siehe
▶ www.osram.de/substitute

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

OSRAM is distribution partner
of LEDVANCE of LAMPS

OSRAM

OSRAM GmbH
Marcel-Breuer-Strasse 6
80807 Munich, Germany