

Produktdatenblatt

ST8A-EM 2060 W/865 1500 mm

SubstiTUBE Advanced | Leistungsstarke LED-Röhren für elektromagnetische Vorschaltgeräte



Produktdatenblatt

Technische Daten

Elektrische Daten

Betriebsfrequenz	50...60 Hz
Nennleistung	20,60 W
Nennspannung	220...240 V
Nennstrom	0,094 A
Leistungsaufnahme der herkömml. Lampe	58 W

Photometrische Daten

Lichtfarbe (Bezeichnung)	Cool Daylight
Lichtstrom	3100 lm

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel	190 °
---------------------	-------

Abmessungen & Gewicht



Produktgewicht	225,00 g
Länge	1513 mm
Gesamtlänge	1513 mm

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...+50 °C
----------------------------	--------------

Lebensdauer

Lichtstromerhalt am Nutzlebensdauerende	0,7
---	-----

Zusätzliche Produktdaten

Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE	Ja
------------------------------------	----

Produktdatenblatt

EAN Nachfolgetyp	4058075611894
Quecksilbergehalt	0.0 mg
Quecksilberfrei	Yes
EAN Nachfolgetyp	4058075136557, 4058075454842

Zertifikate & Standards

Energieeffizienzklasse	D
Energieverbrauch	21.00 kWh/1000h

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	18-04-2022
Primäre Erzeugnisnummer	4058075454842 4058075611894
SCIP Deklarationsnummer	In Vorbereitung

Technische Ausstattung

– Geeignet für den Betrieb mit verlustarmen und konventionellen Vorschaltgeräten

Information Ökodesign Verordnung:

Separate Betriebsgeräte und Lichtquellen müssen in der EU gemäß der Richtlinie 2012/19/EU (Elektro- und Elektronik-Altgeräte) bei zertifizierten Entsorgungsunternehmen entsorgt werden. Hierfür stehen im Handel oder bei privaten Entsorgungsunternehmen Sammelstellen für Recyclingzentren und Rücknahmesysteme (CRSO) zur Verfügung, die separate Betriebsgeräte und Lichtquellen kostenlos annehmen. Auf diese Weise können Rohstoffe geschont und Materialien wiederverwendet werden.

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4058075611894	ST8A-EM 2060 W/865 1500 mm	Versandschachtel 10 Stück Falthülle	1652 mm x 210 mm x 115 mm	39.90 dm ³	3430.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Referenzen / Verweise

Für aktuelle Informationen siehe

▶ www.osram.de/substitute

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

OSRAM is distribution partner
of LEDVANCE of LAMPS

OSRAM

OSRAM GmbH
Marcel-Breuer-Strasse 6
80807 Munich, Germany