


TEC FLEX Colormix IP00

Lineare LED-Module für flexible und individualisierte Lichtlösungen



Produktfamilien-Eigenschaften

- Lichtstrom: bis zu 400 lm/m
- Flexibles und teilbares LED-Band
- Lebensdauer bis zu 50.000 Stunden (Temperatur am max. tc
- Beste Systemkompatibilität mit OPTOTRONIC Treibern

Produktfamilien-Vorteile

- Homogene Farbwechsel
- Vorverdrahtetes LED-Lichtband einfach und schnell zu installieren per Plug-and-Play
- Einfache Montage an vielen glatten Oberflächen durch selbstklebendes Klebeband auf der Rückseite
- Schutzart: IP00
- Dimmbar (mit geeigneten PWM Dimmmethoden)

Anwendungsgebiete

- Effektbeleuchtung in der Architektur



Technische Daten

Elektrische Daten

Produkt-Bezeichnung	Nenn- spannung	Stromart	Bemessung s- leistung	Spannungs- bereich	Sperr- spannung
TF400RGB -G1-05	24,0 V	Gleichspan nung (DC)	48,50 W	2325 V	25 V


Photometrische Daten

Produkt-Bezeichnung	Lichtfarbe	Licht-	Lichtfarbe
	LED	ausbeute	(Bezeichnung)
TF400RGB -G1-05	RGB	33,3 lm/W	Rot/Grün/Blau

Abmessungen & Gewicht

Produkt-Bezeichnung	Länge	Produkt-
		gewicht
TF400RGB -G1-05	5000,0 mm	65,00 g

Produkt Grafik



TF400RGB -G1-05

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Produkt-Bezeichnung	Betriebs- temperatur- bereich	Lager- temperatur- bereich
TF400RGB -G1-05	-2580 °C	-3085 °C

Zusätzliche Produktdaten

Produkt-Bezeichnung	ID der enthaltenen Lichtquelle
TF400RGB -G1-05	LS_SHZ_600468

Zertifikate & Standards

Produkt-Bezeichnung	Energieeffizienzklasse der enthaltenen Lichtquelle
TF400RGB -G1-05	G

Logistische Daten

Produkt-Bezeichnung	Statistische Warennummer
TF400RGB -G1-05	85395100000

Umwelt Informationen Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACh)

Produkt-Bezeichnung	Datum der Deklaration	Primäre Erzeugnisnummer	Stoff der Kandidatenliste 1
TF400RGB -G1-05	07-07-2023	4062172154284	Lead
Produkt-Bezeichnung	CAS Nr. des Stoffes 1	Informationen zum sicheren Gebrauch	SCIP Deklarationsnummer
TF400RGB -G1-05	7439-92-1	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.	610b9928-cf09-4dc4- 9282-a76db081ba4d

Technische Ausstattung

- Leichterer Anschluss mit optionalem, passenden CONNECTsystem
- Flexessories: kompletter Satz von Aluminumkanälen mit Diffusern und Linsen
- Treiber und Dimmer: große Auswahl von OPTOTRONIC 24 V DALI, DMX und BLE

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Verkaufs- und Technischer Support

Verkaufs- und Technischer Support www.osram.de

Downloads

	Datei
<u>Z</u>	User instruction TEC Flex Tunable White, TEC Flex RGB
<u>Z</u>	Produktdatenblatt TEC Flex RGB IP00 Product Datasheet, EN
	Broschüren Light is strong - Discover the versatile and flexible lighting system OSRAM 24V TEC Flex (DE)
Z	Zertifikate TEC Flex RGB CE 4239858 210820
大	Zertifikate TF(P)RGB ENEC 35-115144 140920
<u> </u>	Eulumdat Eulumdat TF400RGB-LDT
=	IES data Eulumdat TF400RGB-IES

Information Ökodesign Verordnung:

- Dieses Produkt gilt als "umgebendes Produkt" im Sinne der Verordnungen (EU) 2019/2020 und (EU) 2019/2015. Die enthaltene Lichtquelle ist für den Einsatz in Anwendungen bestimmt, die hochwertiges farbiges Licht erfordern.
- Toleranzen der technischen Daten sind entsprechend der Norm "LED-Module für die Allgemeinbeleuchtung Anforderungen an die Arbeitsweise" IEC/EN 62717 angegeben.
- Grundsätzlich ist der Austausch der enthaltenen Lichtquellen ohne dauerhafte Beschädigung des umgebenden Produkts unter Verwendung allgemein verfügbarer Werkzeuge für geschulte Elektrofachkräfte möglich. Dazu muss die Anwendungsumgebung ausreichend zugänglich sein, damit die erforderliche Anzahl von Lichtquellen ersetzt und die volle elektrische, mechanische, thermische und optische Funktionalität wiederhergestellt werden kann. Dies gilt nicht für die Produktfamilien LINEARlight Flex Diffuse, LINEARlight Rigid Finesse, GINO LED Flex Diffuse und LUMINENT Milky. Hier ist die enthaltene Lichtquelle ein integrierter Bestandteil des umgebenden Produkts und die Trennung von Lichtquelle und umgebendem Produkt führt aufgrund der engen mechanischen, elektrischen, optischen und thermischen Wechselwirkungen sowie ggf. des Schutzes vor Umwelteinflüssen zu irreversiblen Beschädigungen. Ein Austausch der Lichtquelle unter Verwendung von allgemein verfügbaren Werkzeugen ist daher für diese Produkte nicht sinnvoll.
- Demontage von Lichtquellen aus umgebenden Produkten am Ende der Lebensdauer: Umgebende Produkte mit Lichtquellen, die in der Länge skalierbar sind, können auf die definierte Länge der enthaltenen Lichtquelle zugeschnitten und soweit zutreffend mechanisch von Schutz- und/oder optischen Abdeckungen getrennt werden. Umgebende Produkte müssen durch eine Fachkraft von der Installationsumgebung und ggf. von anderem Montagezubehör getrennt werden. Separate Betriebsgeräte und Lichtquellen müssen in der EU gemäß der Richtlinie 2012/19/EU (Elektro- und Elektronik-Altgeräte) bei zertifizierten Entsorgungsunternehmen entsorgt werden. Hierfür stehen im Handel oder bei privaten Entsorgungsunternehmen Sammelstellen für Recyclingzentren und Rücknahmesysteme (CRSO) zur Verfügung, die separate Betriebsgeräte und Lichtquellen kostenlos annehmen. Auf diese Weise können Rohstoffe geschont und Materialien wiederverwendet werden.

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4062172154284	TF400RGB -G1-05	Versandschachtel 10	225 mm x 240 mm x 120 mm	6.48 dm³	1304.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Optionales Zubehör

Produkt-Bezeichnung	Zubehörname	Zubehör-EAN
TF400RGB -G1-05	CORNER-FLEX -4P-003 KIT 10PCS	4 062172179638
TF400RGB -G1-05	CORNER-FLEX -4P-015 KIT 10PCS	4 062172179676
TF400RGB -G1-05	CONN-FLEX -4P-050 KIT 10PCS	4 062172179744
TF400RGB -G1-05	CONN-FLEX -4P-200 KIT 10PCS	> 4062172179768
TF400RGB -G1-05	LTS-SLIMTRACK -2000 KIT 5 PCS	4 062172207300
TF400RGB -G1-05	FX-QMS-G1 -TU15H6-300	\) 4052899448865
TF400RGB -G1-05	FX-QMS-G1 -TU15H6W3-300	4 052899448889
TF400RGB -G1-05	FX-QMS-G1 -TU16H12W3-300	4 052899448988

TF400RGB -G1-05	FX-QMS-G1 -TU16H12-300	> 4052899448964
TF400RGB -G1-05	FX -SC08-G2-CT4PJ	4 052899464858
TF400RGB -G1-05	FX-QMS-G1 -TU16H12LS-300	4 052899449046

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.