


FX-DCS -G1-EHT-KIT20

LINEARlight FLEX Diffuse IP67 Connector | Zubehör für flexible LED-Bänder



Produktfamilien-Eigenschaften

- Quick and easy installation
- Kompatibel mit Linearlight Flex
- Kompatibel mit TEC Flex


Produktfamilien-Vorteile

- Einfache werkzeuglose Montage ohne Löten (CONNECTsystem)
- Verkürzte Montagezeit (CONNECTsystem)
- Anschluss an der Modul-Stirnseite oder an den Trennstellen möglich (CONNECTsystem)
- Flache Bauhöhe (CONNECTsystem)

Produktdatenblatt

Technische Daten

Abmessungen & Gewicht



Produktgewicht	63,00 g
Länge	17,0 mm
Breite	16,1 mm
Höhe	11,6 mm



Logistische Daten

Statistische Warennummer	392690979000
--------------------------	--------------

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	30-08-2022
Primäre Erzeugnisnummer	4052899452176
SCIP Deklarationsnummer	In Vorbereitung

Downloads

Datei
 User instruction LINEARLIGHT Flex Diffuse Installation Guide - Naed Version (EN)
 Broschüren Light is freedom of design (EN)

Produktdatenblatt

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899452176	FX-DCS -G1-EHT-KIT20	Versandschachtel 10	200 mm x 200 mm x 110 mm	4.40 dm ³	780.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.