

DALI COUPLER HF G2 | Sensoren



- Koppler zur Integration von Licht- und Präsenzinformati onen in DALI Anlagen
- Anschluss für HF LS LI Kombi-Sensors (Licht- und Bewegung) mit Radar Erkennungstechnologie
- Sehr niedriger DALI-Stromverbrauch
- Sensoreigenschaften siehe HF LS LI Sensor

- DALI-2 zertifiziert
- Mehrere Koppler an eine DALI Linie anschließbar
- Integrierbar in Licht- und Gebäudemanagementsysteme die DALI-2 Sensorik unterstützen


- Anbindung von Licht- und Präsenzsensoren in DALI-Systeme
- Deckeneinbau oder unabhängige Montage über ECO CI KIT möglich
- Leuchten- und Deckeneinbau
- Einbau in Industrie- und Büroleuchten
- Einbau in IP-geschützte Leuchten möglich
- Bereiche mit hohen Decken

Technische Daten

Elektrische Daten

Nennspannung	220...240 V
Erforderlicher DALI Strom (normal)	2 mA
DALI Stromspitze	2 mA
Maximale Anlaufzeit (DALI)	600 ms
Systemleistung	0,35 W

Abmessungen & Gewicht



Länge	118,0 mm
Breite	30,0 mm
Höhe	21,0 mm
Produktgewicht	50,00 g

Farben & Materialien

Produktfarbe	Leicht grau
--------------	-------------

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...+50 °C
----------------------------	--------------

Einsatzmöglichkeiten

DIM-Schnittstelle	DALI-2
Anzahl der Steuerausgänge	1
Montageart	Deckeneinbau/Leuchteneinbau
Steuerschnittstelle	DALI

Zertifikate & Standards

Schutzart	IP20
-----------	------

Logistische Daten

Statistische Warennummer	85371098990
--------------------------	-------------

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	04-10-2023
Primäre Erzeugnisnummer	4062172072199
Stoff der Kandidatenliste 1	Lead titanium zirconium oxide
CAS Nr. des Stoffes 1	12626-81-2
Stoff der Kandidatenliste 2	Lead
CAS Nr. des Stoffes 2	7439-92-1
Informationen zum sicheren Gebrauch	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.
SCIP Deklarationsnummer	1ab4ae75-6619-46a1-92bb-3aba4178356c

Technische Ausstattung

- HF LS LI Licht und Präsenz Sensorkopf mit HF-Technologie (Radar)
- Unabhängige Montage mittels ECO CI KIT möglich

Downloads

Datei	
	User instruction DALI2 COUPLER HF
	Konformitätserklärungen DALI G2 Sensor Coupler CE 4202657 03 060823

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4062172072199	DALI COUPLER HF G2	Versandschachtel 25	200 mm x 140 mm x 147 mm	4.12 dm ³	1820.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Produktdatenblatt

Notwendiges Zubehör

Produkt-Bezeichnung	Zubehörname	Zubehör-EAN
DALI COUPLER HF G2	HF LS LI	▶ 4052899921481

Optionales Zubehör

Produkt-Bezeichnung	Zubehörname	Zubehör-EAN
DALI COUPLER HF G2	ECO CI KIT	▶ 4008321392091

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.