

# LEDDriving HLT H4



**Kaltweiße Farbtemperatur von 6.000 K**

Bessere Sichtbarkeit dank Tageslicht  
ähnlicher Wirkung



**Exzellente Helligkeit**

More light allows to see farther and  
therefore react sooner. Signs, obstacles  
and hazards can be recognized sooner



**LED replacement for conventional H4  
high and low beam lamps**

Reduzierte Blendung dank optimierter  
Lichtverteilung



Tauschen Sie alte Lkw-Lampen einfach gegen LED-Ersatzlampen von OSRAM für Scheinwerfer aus und profitieren Sie von hoch energieeffizientem, hellem LED-Licht. LEDDriving HLT für Fern- und Abblendlicht sind 24 V kompatibel und zeichnen sich durch sehr hohe Helligkeit, hohe Kompatibilität, einfache Montage und keine Funkstörung aus.

## Technische Daten

### Produktinformation

Bestellnummer	64196DWS
Product type (off-road vs. on-road)	Off-road $\hat{=}$ H4
Application (Category and Product specific)	Hauptsächlich für Scheinwerfer-/Nebelscheinwerferanwendungen gedacht

### Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	18 W
Nennspannung	24,0 V
Nennleistung	13/13 W
Leistungsaufnahme-Toleranz	$\pm$ 20 %
Prüfspannung	28,0 V

### Photometrische Daten

Lichtstrom	1400/1100 lm
Lichtstrom-Toleranz	$\pm$ 20 %
Farbtemperatur	6000 K
Lichtfarbe LED	Cool white

### Abmessungen & Gewicht

Länge	73,0 mm
Durchmesser	15,0 mm
Produktgewicht	90,00 g

### Lebensdauer

Lebensdauer B3	750 h
Lebensdauer Tc	2000 h
Garantie	3 years

### Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	P43t
--------------------------	------

### Einsatzmöglichkeiten

Technologie	LED
-------------	-----

### Klassifikationen

Bestellnummer	64196DWS
---------------	----------

### Umwelt Informationen


Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	19-01-2022
Primäre Erzeugnisnummer	4062172183147
SCIP Deklarationsnummer	In Vorbereitung

### Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4062172183147	LEDiving HLT $\cong$ H4	Faltschachtel 2	185 mm x 131 mm x 57 mm	1.38 dm <sup>3</sup>	260.00 g
4062172183154	LEDiving HLT $\cong$ H4	Versandschachtel 8	243 mm x 195 mm x 176 mm	8.34 dm <sup>3</sup>	1249.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

### Downloads

Datei
 User instruction LEDiving HLT

#### Rechtliche Hinweise

Diese Produkte haben keine ECE-Zulassung, d. h., sie dürfen am Auto an keiner Außenanwendung im öffentlichen Straßenverkehr eingesetzt werden. Benutzung auf öffentlichen Straßen führt zum Erlöschen der Betriebserlaubnis und Verlust des Versicherungsschutzes. In vielen Ländern sind der Vertrieb und die Benutzung dieser Produkte verboten. Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Vertriebspartner, um nähere Informationen zu erhalten.

#### Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

#### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

# OSRAM