Produktdatenblatt

XENARC COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D8S

Extra weißes Licht für LED-Look

Hyperweißes Licht für stylischen LED-Look

Extra weißes Licht durch ein spezielles Füllsystem statt konventioneller Beschichtung

Bis zu 6,200 Kelvin 1), 2)

Kontraststarkes und strahlend weißes Licht für den stilvollsten und modernsten Look auf der Straße

Bis zu 150% mehr Helligkeit 1), 3)

Mehr Licht ermöglicht es, weiter zu sehen und deshalb früher zu reagieren

Das extra weiße Licht mit bis zu 6.200 K

XENARC COOL BLUE INTENSE – Erleben Sie modernen Look bei starker Leistung! Das extra weiße, kontrastreiche Xenonlicht dieser Autolampe begeistert insbesondere Kunden, die sich gleichermaßen ein modernes, individuelles Design und eine starke Fahrbahnausleuchtung wünschen. Die hochwertige Xenonlampe mit Farbtemperaturen bis 6.200 K kombiniert äußerst effiziente Technologie, brillante Wirkung und kompromissloses Design. Dank einer speziellen Füllung anstelle einer herkömmlichen Beschichtung strahlt die Lampe ein extra weißes Licht aus. Dieses stylische, aufmerksamkeitsstarke Licht erhöht die Sichtbarkeit für andere Verkehrsteilnehmer. Erleben Sie das außergewöhnlich helle, kontrastreiche und brillant weiße Licht mit bis zu 6.200 Kelvin und 150% mehr Leuchtkraft. Die XENARC COOL BLUE INTENSE macht die Nacht zum Tag. Bitte beachten Sie: Der Wechsel von XENARC-Lampen sollte von einem Fachmann durchgeführt werden. 1) D1S, D2S, D3S, D4S, D8S. 2) Gemessen mit Scheinwerfern. 3) Im Vergleich zu den Mindestanforderungen der ECE R98.

© 2024, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten

Produktinformation

Lampentypen	1) D1S, D2S, D3S, D4S, D8S
Messmethode	2) Measured in headlamps

Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	25 W
Nennspannung	42.0 V
Nennleistung	25.00 W
Leistungsaufnahme-Toleranz	±3 %
Prüfspannung	13,5 V

Photometrische Daten

Lichtstrom	2000 lm
Farbtemperatur	up to 6200 K
Lichtstrom-Toleranz	±15 %

Abmessungen & Gewicht

Länge	83.2 mm
Durchmesser	9 mm
Produktgewicht	60.10 g

Lebensdauer

Lebensdauer B3	1800 h
Lebensdauer Tc	2500 h

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	PK32d-1

Einsatzmöglichkeiten

Technologie	HID

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	D8S [1)]
Prüfzeichen - Zulassung	E1-Zulassung

[1)] Betrieb nur mit zugelassenen elektronischen Vorschaltgeräten

Umwelt Informationen

© 2024, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Produktdatenblatt

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACh)	
Datum der Deklaration	07-03-2024
Primäre Erzeugnisnummer	4062172148412
Stoff der Kandidatenliste 1	Lead
CAS Nr. des Stoffes 1	7439-92-1
Informationen zum sicheren Gebrauch	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.
SCIP Deklarationsnummer	27d2ea4b-74fd-41c5-8b64-45ed84fee8fb

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4062172148412	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D8S	Faltschachtel 1	53 mm x 46 mm x 93 mm	0.23 dm^3	80.00 g
4062172148429	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D8S	Versandschachtel 4	115 mm x 101 mm x 103 mm	1.20 dm^3	345.00 g
4062172148436	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D8S	Versandschachtel 48	371 mm x 256 mm x 232 mm	22.03 dm^3	4394.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Downloads

	Datei
	Anwendungsfilm Installation Video Xenarc Cool Blue Intense Ford Focus (DE)

Sicherheitshinweise

Es wird empfohlen, den Wechsel von XENARC-Lampen von einem Fachmann durchführen zu lassen

This product must only be operated with approved electronic control gear.

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

© 2024, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

OSRAM

© 2024, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.