

CV Power supplies 24V with PC



Anwendungsgebiete

- Geeignet für Leuchten der Schutzklasse I und II
- Gastronomie – Dekorative Beleuchtung, Nachtlcht
- Restaurants – Dekorative Beleuchtung
- Geschäfte – Dekorative Beleuchtung, Regalbeleuchtung
- Wohn – Voutenbeleuchtung, Unterbaubeleuchtung

Produktfamilien-Vorteile

- Schutzart: IP20
- Hohe Effizienz
- Sehr stabile Ausgangsleistung
- Hoher elektronisch reversibler Kurzschluss-, Überlast-, Übertemperaturschutz
- Unabhängige Montage möglich

Produktfamilien-Eigenschaften

- 24 V konstante Ausgangsspannung
- SELV
- Großer Ta-Bereich -20 – +50 °C
- Lebensdauer 50 000 h bei tc max
- Dimmbereich: 3...100 % Lichtstrom
- Empfohlen für die Verwendung von Trailing Edge Dimmer

Familiendatenblatt

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Verkaufs- und Technischer Support

Verkaufs- und Technischer Support www.osram.de

Information Ökodesign Verordnung:

Beabsichtigt zur Verwendung mit LED Modulen.

Die Vorwärtsspannung der LED Lichtquelle muss innerhalb des festgelegten Arbeitsfensters des Betriebsgeräts liegen. Dies gilt für alle Betriebsbedingungen inklusive Dimmen, soweit anwendbar.

Separate Betriebsgeräte und Lichtquellen müssen in der EU gemäß der Richtlinie 2012/19/EU (Elektro- und Elektronik-Altgeräte) bei zertifizierten Entsorgungsunternehmen entsorgt werden. Hierfür stehen im Handel oder bei privaten Entsorgungsunternehmen Sammelstellen für Recyclingzentren und Rücknahmesysteme (CRSO) zur Verfügung, die separate Betriebsgeräte und Lichtquellen kostenlos annehmen. Auf diese Weise können Rohstoffe geschont und Materialien wiederverwendet werden.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.