

# TYREinflate Connect 650



Pressure download  
via App

### Download via App

Die smarte App speichert den Reifendruck für Ihr Auto und überträgt ihn auf den OSRAM TYREinflate Connect 650



Digital  
Auto Stop

### Automatische Stopp- Funktion

Automatische Stopp-  
Funktion bei Erreichen des  
voreingestellten Drucks.



Leak  
Detection

### Druckverlust-Erkennung

Inklusive Funktion zur  
Erkennung eines  
Druckverlustes der Reifen



### OSRAMconnect

Verbindet Sie mit Ihrem Auto



### OSRAMconnect App kompatible Reifenpumpe

Verbessern Sie Ihre Fahrleistung und Ihre Kraftstoffkosten, indem Sie sicherstellen, dass Ihr Reifendruck korrekt ist. Der OSRAM TYREinflate Connect 650 ist eine mit der OSRAMconnect App kompatible, digitale Reifenpumpe mit hintergrundbeleuchtetem Display für einfache und genaue Druckmessungen und Befüllung<sup>3)</sup> der Reifen das Druckwerte in BAR, kPA und PSI anzeigt. Die App kann bis zu 5 Fahrzeuge und die dazugehörigen Informationen speichern und verfügt dazu über eine Funktion zur Erkennung eines Reifendruckverlust. Außerdem verfügt der OSRAM TYREinflate Connect 650 über eine automatische Abschaltfunktion, sobald der voreingestellte Druck erreicht ist. Zusätzlich über ein Ablagefach für Ventilkappen, ein 3,3 m langes, aufwickelbares Netzkabel mit 12V Sicherungs-Stecker, einen 65cm langen, flexiblen Luftschlauch mit leicht zugänglicher Halterung und ein zusätzliches LED Licht für eine Beleuchtung bei Nacht oder bei schlechten Lichtverhältnissen und einen großen einen großen Ein- / Ausschalter für eine zusätzliche manuelle Bedienung. Eine Aufpumpzeit von ca. 3 Minuten<sup>2)</sup> bringt Sie auf die Straße und dorthin, wo Sie schnell sein müssen. Im Lieferumfang ist zusätzlich auch noch ein 3-teiliges Adapter-Set, für Fahrräder, Bälle und andere aufblasbare Gegenstände und eine strapazierfähige Aufbewahrungstasche enthalten. OSRAM gewährt auf dieses Produkt 2 Jahre Garantie<sup>1)</sup>1) Genaue Bedingungen unter: [www.osram.de/am-garantie](http://www.osram.de/am-garantie)2) Basierend auf dem Aufpumpen eines 13-Zoll-Reifens ohne Luft auf 2,41 bar<sup>3)</sup> Messungen des Reifendrucks und Befüllen der Reifen auf den optimalen Reifendruck sind immer an kalten Reifen durchzuführen

# Familiendatenblatt

## Technische Daten

Produkt-Bezeichnung	Elektrische Daten	Abmessungen & Gewicht			Zusätzliche Produktdaten	Einsatzmöglichkeiten
	Nennspannung	Länge	Breite	Höhe	Display Typ	Sicherung
TYRE inflate Connect 650	111 V	2000 mm	900 mm	2190 mm	Digital	10 A

Produkt-Bezeichnung	Klassifikationen	Umwelt Informationen Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Bestellnummer	Datum der Deklaration	Primäre Erzeugnisnummer	SCIP Deklarationsnummer
TYRE inflate Connect 650	OTIC650	07-03-2024	4052899622883	In Vorbereitung

## Downloads

Datei	
	User instruction TYREinflate Connect 650

### Sicherheitshinweise

Erreicht einen Geräuschpegel von maximal 90db.

### Rechtliche Hinweise

- 1) Genaue Bedingungen unter: [www.osram.de/am-garantie](http://www.osram.de/am-garantie)
- 2) Basierend auf dem Aufpumpen eines 13-Zoll-Reifens ohne Luft auf 2,41 bar
- 3) Messungen des Reifendrucks und Befüllen der Reifen auf den optimalen Reifendruck sind immer an kalten Reifen durchzuführen

Anwendungshinweis:Für weitere Anwendungsinformationen und Grafiken beachten Sie bitte das Produktdatenblatt und die Gebrauchsanweisung

### Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.