Produktdatenblatt

BATTERYjumpstart 2000

All die Leistung, die du brauchst
Zuverlässige Starthilfe – selbst bei vielen großen Motoren mit 8,0 L Benzin oder 4,0 L Diesel

2000 A Spitzenstartleistung
Liefert maximale Startleistung mit 2000 A Spitzenstrom für schnelles Starten

PD60W Leistung
Lädt viele Smartphones und andere Geräte schnell über die integrierten USB-Anschlüsse

Leistungsstarkes und sicheres Starthilfegerät für 12V-Fahrzeuge mit integrierter USB-Ladefunktion und umfassenden Sicherheitsmerkmalen

Lerne den BATTERYjumpstart 2000 kennen – den ultimativen Starthilfe-Booster für leistungsstarke Fahrzeuge.Mit 2000 A Spitzenleistung startest du viele Motoren bis zu 8,0 L Benzin und 4,0 L Diesel in Sekundenschnelle.

Ausgestattet mit einem großen Farbbildschirm für klare Rückmeldungen und PD65W-Schnellladung dient der OJS040 gleichzeitig als Powerbank für viele Laptops, Tablets und Smartphones. Mehrere integrierte Sicherheitsfunktionen sorgen für einen sorgenfreien Betrieb, während die mitgelieferte Tragetasche und die Kabel eine einfache Aufbewahrung und einen komfortablen Transport ermöglichen.

Ob auf der Straße oder abseits der Wege – der OJS040 liefert Leistung, und Komfort genau dann, wenn du sie am meisten brauchst.

© 2026, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten

Produktinformation

Anwendung (Kategorie- und produktspezifisch)	Lithium Starter
Empfohlene Benzinmotorgröße (bis zu)	8 l

General Product Information

Bestellnummer	OJS040

Elektrische Daten

Startstrom	400
Spitzenstrom	2000
Boost-Funktion (startet Batterien ab 0V)	Ja

Physical Attributes & Dimensions





Länge	230.0 mm
Breite	48.0 mm
Höhe	100.0 mm

Zusätzliche Produktdaten

Batterieart	Lithium Ion
Batteriekapazität	16000 mAh
Ladetyp	USB-C
Ladezeit	-
Powerbank-Funktion	Ja

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACh)

© 2026, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Produktdatenblatt

SCIP Deklarationsnummer	In Vorbereitung

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4062172429887	BATTERYjumpstart 2000	Faltschachtel 1	276 mm x 130 mm x 110 mm	3.95 dm^3	840.00 g
4062172429894	BATTERYjumpstart 2000	Versandschachtel 4	574 mm x 239 mm x 162 mm	22.22 dm^3	3960.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Downloads

	Datei
	User instruction Operating instructions BATTERYjumpstart 2000 OJS040
	User instruction GPRS_Sicherheitssymbole Benutzerhinweise
	Product movie BATTERYjumpstart 2000 Portrait (EN)
	Product movie BATTERYjumpstart 2000 Landscape (no captions)
	Product movie BATTERYjumpstart 2000 Landscape (EN)
	Product movie BATTERYjumpstart 2000 Portrait (no captions)

Anwendungshinweis
Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

OSRAM

© 2026, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.