OSRAM

Cube PX Wide Beam



Weite Abstrahlcharakteristik

Für eine besonders großflächige und besonders breite Lichtverteilung



1500 bis 4500 Lumen

Auswahl von 4 unterschiedlichen Leistungsstufen pro Abstrahlcharakteristik



Matrix Portfolio

Eine fahrzeugspezifische Lichtgestaltung kann individuell zusammengestellt werden. Mix & Match. Variieren und kombinieren



IP & IK Schutzklassen

Getestet und validiert in einem DIN-zertifizierten Umweltsimulationslabor hinsichtlich extremer äußerer Einflüsse wie Wasser, Staub, Stöße, Schläge, Hitze, Kälte, permanente Vibrationen und vieles mehr

Familiendatenblatt





Professionelles Licht für professionelle Arbeit

Mit dem Portfolio der OSRAM LEDriving Arbeitsscheinwerfer Professional Series PX ist es nun möglich, genau die richtige Beleuchtung für eine Vielzahl von speziellen professionellen Aufgaben und Anwendungen zu finden. Die insgesamt 16 Arbeitsscheinwerfer punkten mit höchster optischer Effizienz, Effektivität und homogener Lichtverteilung. Die modulare Serie konzentriert sich auf die wichtigsten Aspekte der Arbeitsscheinwerfernutzung: Ausleuchtung, Leistung, Qualität, Form, Langlebigkeit, Funktionalität und somit kann daraus auch eine erhöhte Sicherheit bei der Arbeit für Sie und andere resultieren. Die optimalen Faktoren können für jede entsprechende Anwendung ausgewählt und priorisiert werden; dadurch kann mit diesen Arbeitsscheinwerfer ein komplettes fahrzeugspezifisches Beleuchtungs-Set-Up zusammengestellt werden, dass dieses perfekt auf die jeweiligen individuellen Anforderungen und Bedürfnisse anwendbar ist. Die Scheinwerfer sind für 12V- und 24V-Fahrzeuge geeignet und es stehen insgesamt vier Abstrahlcharakteristiken - Flood, Spot, Wide und Ultra-Wide - sowie vier Leistungsstufen -1500lm, 2500lm, 3500lm und 4500lm - für jede Leuchte zur Verfügung. Zusätzlich können sie auf drei verschiedene Arten montiert werden: Direktmontage, flexible Standardmontage und Schwerlastmontage – Auch hier hat OSRAM speziell dafür konzipierte Halterungen und auch ein Kabel mit DT-Stecker entwickelt. Die Professional Series ist gemäß den höchsten IPund IK-Schutzklassen IP6K8 und IP6K9K sowie CISPR25 Klasse 5 validiert und kann dadurch die höchsten OE-Standards und Anforderungen der Automobilindustrie erfüllen. OSRAM gewährt auf diese Produkte 5 Jahre Garantie 1)2)1) Zusätzliche Arbeitsscheinwerfer ohne ECE-Zulassung zur Verwendung als Arbeitsscheinwerfer sind nach StVZO §52 (7) für die Verwendung an jedem Fahrzeug zugelassen. Sie dürfen jedoch nicht eingeschalten während der Fahrt benutzt werden, außerdem sind individuelle Sondervorschriften und Gesetze der Länderaußerhalb Deutschlands zu beachten.2) Genaue Bedingungen unter www.osram.de/am-garantie

Familiendatenblatt

Technische Daten

	Produktinformation	General Product		Elektrische Daten		
rodukt-Bezeichnung Application (Category and Product specific) Bestellnummer		r	Nennspannung Nennleistung			
Cube PX 2500 WIDE LEDPWL 104-WD	Arbeitslichtanwendun g	LEDPWL 104		12/24 V	27 W	
Cube PX 3500 WIDE LEDPWL 105-WD	Arbeitslichtanwendun g	LEDPWL 105		12/24 V	33 W	
Cube PX 4500 WIDE LEDPWL 106-WD	Arbeitslichtanwendun g	LEDPWL 106		12/24 V	45 W	
Cube PX 1500 WIDE LEDPWL 114-WD	Arbeitslichtanwendun g	LEDPWL 114		12/24 V	15 W	
	Photometrische Daten	Einsatzmöst d.lang.allich keiten	Zertifik	cate & Standards		
Produkt-Bezeichnung	Lichtstrom	Technologie	Schutza	art	Normen	
Cube PX 2500 WIDE LEDPWL 104-WD	2500 lm	LED	IP6K8/IP6K9K		ECE R10 / CISPR25 / CLASS 5 / FCC part 15b	
Cube PX 3500 WIDE LEDPWL 105-WD	3500 lm	LED	IP6K8/IP6K9K		ECE R10 / CISPR25 / CLASS 5 / FCC part 15b	
Cube PX 4500 WIDE LEDPWL 106-WD	4500 lm	LED	•		ECE R10 / CISPR25 / CLASS 5 / FCC part 15b	
Cube PX 1500 WIDE LEDPWL 114-WD	1500 lm	LED	IP6K8/	IP6K9K	ECE R10 / CISPR25 / CLASS 5 / FCC part 15b	
	Logistische Daten	Umwelt Informationen Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACh)				
Produkt-Bezeichnung	Statistische Warennummer [PICOS]	Datum der Deklaration		SCIP Deklarationsnu	mmer	
Cube PX 2500 WIDE LEDPWL 104-WD	85122000900	26-06-2024		In work		
Cube PX 3500 WIDE LEDPWL 105-WD	85122000900	26-06-2024		In work		
Cube PX 4500 WIDE LEDPWL 106-WD	85122000900	26-06-2024		In work		
Cube PX 1500 WIDE LEDPWL 114-WD	85122000900	26-06-2024		In work		

Familiendatenblatt

Downloads

	Datei
Z	User instruction LEDriving PROFESSIONAL WORKING LIGHTS
D	Movie application LEDriving D and W Image Video Bringing light to life (EN)
D	Movie application LEDriving Driving and Working Lights Reference Video (EN)
D	Movie application OSRAM LEDdriving and working lights Imagefilm (EN)
D	Movie application OSRAM Quality Testing LEDriving working and driving lights (EN)

Sicherheitshinweise

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt und die Gebrauchsanweisung

Rechtliche Hinweise

1) Zusätzliche Arbeitsscheinwerfer ohne ECE-Zulassung zur Verwendung als Arbeitsscheinwerfer sind nach StVZO §52 (7) für die Verwendung an jedem Fahrzeug zugelassen. Sie dürfen jedoch nicht eingeschalten während der Fahrt benutzt werden, außerdem sind individuelle Sondervorschriften und Gesetze der Länderaußerhalb Deutschlands zu beachten.2) Genaue Bedingungen unter: www.osram.de/am-garantie

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.