
HMI 12000W/SE/XS 1/CS 1/SKU



Produktdatenblatt

Technische Daten


Elektrische Daten

Nennspannung	160 V
Nennstrom	84,00 A
Brennspannung	160 V
Nennleistung	12000,00 W

Photometrische Daten

Nennlichtstrom	1150000 lm
Farbtemperatur	6000 K
Farbwiedergabeindex Ra	90

Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	100,0 mm
Länge	455,0 mm
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	255,0 mm

Lebensdauer

Lebensdauer	500 h
-------------	-------

Zusätzliche Produktdaten

Socket (Normbezeichnung)	GX38
--------------------------	------

Einsatzmöglichkeiten


Brennstellung	Other
---------------	-------

Zertifikate & Standards

EEL – Energieeffizienzklasse	B
------------------------------	---

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	06-01-2023
Primäre Erzeugnisnummer	4050300650418 4008321128157
Stoff der Kandidatenliste 1	Lead
CAS Nr. des Stoffes 1	7439-92-1
Informationen zum sicheren Gebrauch	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.
SCIP Deklarationsnummer	F7E3F861-5DA1-4D96-B2D1-F709C6EBFE08



Packaging Information

Product number	EAN/UPC	Packaging	Quantity	Outside dimensions l x w x h	Gewicht brutto
54113	4050300650418	Versandschachtel (Case)	1	12.7 in x 23.4 in x 9.4 in	6.4 lb

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.