

---

## HMI 2500W/SE/XS 1/CS 1/SKU



## Technische Daten


### Elektrische Daten

Nennspannung	115 V
Nennstrom	25,6 A
Brennspannung	115 V
Nennleistung	2500,00 W

### Photometrische Daten

Nennlichtstrom	220000 lm
Farbtemperatur	6000 K
Farbwiedergabeindex Ra	90

### Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	60,0 mm
Länge	225,0 mm
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	127,0 mm

### Lebensdauer

Lebensdauer	500 h
-------------	-------

### Zusätzliche Produktdaten

Socket (Normbezeichnung)	G38
--------------------------	-----

### Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	Beliebig
---------------	----------

### Zertifikate & Standards

EEL – Energieeffizienzklasse	B
------------------------------	---

## Produktdatenblatt

### Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	06-01-2023
Primäre Erzeugnisnummer	4050300284293   4050300932149   4008321281173   4062172350099
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
SCIP Deklarationsnummer	In Vorbereitung

### Packaging Information

Product number	EAN/UPC	Packaging	Quantity	Outside dimensions l x w x h	Gewicht brutto
54070	4050300284293	Versandschachtel (Case)	1	12.2 in x 6.3 in x 6.5 in	1.3 lb

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.