

---

## HMI 4000W/SE/XS 1/CS 1/SKU



# Produktdatenblatt

## Technische Daten


### Elektrische Daten

Nennspannung	200 V
Nennstrom	24 A
Brennspannung	200 V
Nennleistung	4000,00 W

### Photometrische Daten

Nennlichtstrom	380000 lm
Farbtemperatur	6000 K
Farbwiedergabeindex Ra	90

### Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	75,0 mm
Länge	250,0 mm
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	142,0 mm

### Lebensdauer

Lebensdauer	500 h
-------------	-------

### Zusätzliche Produktdaten

Socket (Normbezeichnung)	GX38
--------------------------	------

### Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	Beliebig
---------------	----------

### Zertifikate & Standards

EEL – Energieeffizienzklasse	B
------------------------------	---

## Produktdatenblatt

### Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	20-01-2023
Primäre Erzeugnisnummer	4050300932156   4008321244314   4062172017039   4062172350235
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
SCIP Deklarationsnummer	In Vorbereitung

### Packaging Information

Product number	EAN/UPC	Packaging	Quantity	Outside dimensions l x w x h	Gewicht brutto
54321	4008321244314	Versandschachtel (Case)	1	13.4 in x 6.3 in x 6.5 in	1.4 lb

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.