

LEDDriving Universal Headlights



4 Funktionen Universal Headlight

Maximale Flexibilität und ein breites Spektrum an Anwendungsmöglichkeiten



Brillant-weißes Licht mit bis zu 6500K

Außergewöhnliche Ausleuchtung, Leistung, Qualität, Form, Haltbarkeit und Funktionalität



IP & IK Schutzklassen

Getestet und validiert in einem DIN-zertifizierten Umweltsimulationslabor hinsichtlich extremer äußerer Einflüsse wie Wasser, Staub, Stöße, Schläge, Hitze, Kälte, permanente Vibrationen und vieles mehr



2 Jahre OSRAM-Garantie¹⁾

Starke Leistung und außergewöhnlich lange Lebensdauer



Individuelles Licht für individuelle Anforderungen

Erleben Sie maximale Flexibilität und vielseitige Einsatzmöglichkeiten mit den OSRAM LEDriving Universal Headlights. Die Bi-LED-Module vereinen Abblendlicht und Fernlicht in einem einzigen Scheinwerfermodul und bieten je nach Anforderung die Funktionen Positionslicht und Tagfahrlicht. Außerdem sind sie für Linkslenker (LEDUHL101/LEDUHL103) und Rechtslenker (LEDUHL102/LEDUHL104) erhältlich. Die insgesamt vier Scheinwerfer bieten eine herausragende Beleuchtung, Leistung und Qualität. Sie liefern ein brillant weißes Licht mit außergewöhnlicher Klarheit und sorgen so für eine verbesserte Sicht auf der Straße. Mit ihrer robusten Konstruktion und ihrem ansprechenden Design vereinen die universellen Scheinwerfer Stil und Funktionalität. Die Scheinwerfer sind für 12V- und 24V-Fahrzeuge geeignet und in vier verschiedenen Varianten mit einem breiten Anwendungsspektrum erhältlich: Die Grundfunktionen Abblend- oder Fernlicht können mit weiteren Funktionen wie Tagfahrlicht und Positionslicht kombiniert werden. Zusätzlich hat OSRAM ein speziell entwickeltes Montage-Kit für eine einfache, unkomplizierte und flexible Montage entwickelt. Das LEDriving Mounting Kit MK1 enthält eine Montageplatte, Schrauben, Clips und Einsätze und bietet drei Montagemöglichkeiten: direkte Montage, Montage mit einer Montageplatte und optional die Montage mit einem Nivelliermotor. Dies ermöglicht eine einfache Anpassung an verschiedene Fahrzeugtypen. Was externe Einflüsse betrifft, sind unsere Scheinwerfer so konstruiert, dass sie extremen Bedingungen standhalten. Sie sind wasser- und staubresistent, stoß- und vibrationsfest und können großen Temperaturschwankungen problemlos widerstehen (validiert nach den höchsten IP- und IK-Schutzklassen IP6K7 und IP6K9K). Vertrauen Sie auf Qualität und Leistung - OSRAM LEDriving Universal Headlights werden in Europa hergestellt, erfüllen die höchsten Standards und haben eine 2-jährige Garantie¹⁾.¹⁾ Genaue Bedingungen unter www.osram.de/am-garantie

Technische Daten

Produkt-Bezeichnung	Produktinformation		Elektrische Daten		Photometrische Daten	Temperaturen & Betriebsbedingungen
	Bestellnummer	Application (Category and Product specific)	Nennspannung	Nennleistung	Lichtstrom	Umgebungstemperaturbereich
LEDriving Universal Headlight 101-102	LEDUHL101-LEDUHL102	Scheinwerfer	12/24 V	31.50 ... 33.50 W	780-1180 lm	-40...+85 °C
LEDriving Universal Headlight 103-104	LEDUHL103-LEDUHL104	Scheinwerfer	12/24 V	25.00 ... 28.00 W	780-1180 lm	

Produkt-Bezeichnung	Lebensdauer	Zertifikate & Standards	Logistische Daten	Umwelt Informationen Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)
	Garantie	Schutzart	Statistische Warennummer	Datum der Deklaration
LEDriving Universal Headlight 101-102	2 years	IP6K9K/IP6K7	85122000900	07-03-2024
LEDriving Universal Headlight 103-104	2 years	IP6K9K/IP6K7	85122000900	07-03-2024

Produkt-Bezeichnung	Primäre Erzeugnisnummer	SCIP Deklarationsnummer
LEDriving Universal Headlight 101-102	4062172219358 4062172239011	In Vorbereitung
LEDriving Universal Headlight 103-104	4062172219556 4062172238991	In Vorbereitung

Downloads

Datei	
	User instruction LEDriving UNIVERSAL HEADLIGHT, LEDriving UNIVERSAL HEADLIGHT
	Anwendungsfilm LEDriving Universal Headlights LEDUHL Produkt Video DE
	Anwendungsfilm LEDriving Universal Headlights LEDUHL Product Video IT

Sicherheitshinweise

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt und die Gebrauchsanweisung

Rechtliche Hinweise

1) Genaue Bedingungen unter: www.osram.de/am-garantie

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.