

LEDinspect DUAL CHARGE PAD



Kabellose Technoloie

Einfach auf das Wire-Free-Ladepad legen, um die Inspektionslampe mit sicherem Halt aufzuladen




Flexible Montagemöglichkeiten

Mit starken Magneten und integrierten Schraublöchern können Sie das Ladepad einfach an Werkzeugkästen, Werkbänken oder ähnlichen Oberflächen befestigen



Für die Ewigkeit gebaut

IK08- und IP20-Einstufung für den Einsatz in der professionellen Werkstatt





Der einfachste Weg, zwei Inspektionsleuchten gleichzeitig aufzuladen

Das Wire-Free-Ladepad von OSRAM erleichtert die Aufbewahrung und das Aufladen, sodass die Inspektionslampen jederzeit für Sie einsatzbereit sind. Dieses innovative Design erhöht nicht nur den Komfort, sondern unterstützt auch einen reibungslosen Arbeitsablauf.

Technische Daten

	Produktinformation	General Product Information	Physical Attributes & Dimensions	
Produkt-Bezeichnung	Anwendung (Kategorie- und produktspezifisch)	Bestellnummer	Länge	Produktgewicht
CHARGING PAD	LED inspection lights	LEDIL424	202.2 mm	220.00 g
			Lebensdauer	Einsatzmöglichkeiten
Produkt-Bezeichnung	Breite	Höhe	Garantie	Technologie
CHARGING PAD	106.0 mm	105 mm	2 years	LED
	Umwelt Informationen Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)			
Produkt-Bezeichnung	Stoff der Kandidatenliste 1	CAS Nr. des Stoffes 1	Informationen zum sicheren Gebrauch	SCIP Deklarationsnummer
CHARGING PAD	Lead	7439-92-1	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.	298f9330-2cce-45e2-84a3-cadbe07428a5

Downloads

Datei	
	User instruction GPRS_Sicherheitssymbole Benutzerhinweise
	User instruction LEDinspect SINGLE CHARGE PAD / DUAL CHARGE PAD

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.