Produktdatenblatt

Wire Harness AX 1LS

Verbindung für eine Lichtquelle
Kabelbaum geeignet für die Installation einer Lichtquelle mit einer Lichtfunktion der OSRAM LEDriving Zusatz- und Arbeitsscheinwerfer für 12 V Fahrzeuge

An-/Aus Schalter integriert
Zum Einbau in die Fahrzeugkabine, um die OSRAM LEDriving Arbeitsscheinwerfer je nach Bedarf ein- oder auszuschalten

Einfache Installation
Für eine einfache Installation der OSRAM LEDriving Zusatz- und Arbeitsscheinwerfer

Bringing light to life mit den OSRAM LEDriving Zusatz- und Arbeitsscheinwerfern

Zur Unterstützung der Installation der OSRAM LEDriving Zusatz- und Arbeitsscheinwerfer hat OSRAM speziell eine Serie mit passendem Zubehör für diese entwickelt. Mit dem OSRAM Wire Harness AX 1LS lassen sich jetzt die OSRAM LEDriving Zusatz- und Arbeitsscheinwerfer schnell und einfach an dem dafür geeigneten Fahrzeug installieren. Der OSRAM Wire Harness AX 1LS ist ein Kabelbaum, der für die Installation einer Lichtquelle mit einer Lichtfunktion geeignet ist. Zudem ist ein Ein-/Ausschalter integriert, der in der Fahrerkabine installiert werden kann, um die OSRAM LEDriving Arbeitsscheinwerfer je nach Bedarf ein- oder auszuschalten. Der Schalter ist nur für die OSRAM LEDriving Arbeitsscheinwerfer zu benutzen. Geeignet ist der OSRAM Wire Harness AX 1LS für 12 V Fahrzeuge, außerdem bietet OSRAM eine Garantie von 2 Jahren[1)].

© 2026, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Produktdatenblatt

Technische Daten

General Product Information

Bestellnummer	LEDDL ACC 101

Elektrische Daten

Nennspannung	12 V

Physical Attributes & Dimensions





Produktgewicht	275.00 g

Lebensdauer

Garantie	2 Jahre

Logistische Daten

Statistische Warennummer [PICOS]	85444290900

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACh)	
Primäre Erzeugnisnummer	4062172147682
Stoff der Kandidatenliste 1	Lead
CAS Nr. des Stoffes 1	7439-92-1
Informationen zum sicheren Gebrauch	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.
SCIP Deklarationsnummer	572d3ab9-d00d-4909-ab5b-a808fb524404

Verpackungsinformationen

© 2026, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Produktdatenblatt

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4062172147682	Wire Harness AX 1LS	Faltschachtel 1	175 mm x 81 mm x 177 mm	2.52 dm³	325.00 g
4062172147699	Wire Harness AX 1LS	Versandschachtel 8	362 mm x 335 mm x 190 mm	23.04 dm³	3045.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Downloads

	Datei
	User instruction GPRS_Sicherheitssymbole Benutzerhinweise
	Movie application LEDriving D and W Image Video Bringing light to life (EN)
	Movie application LEDriving Driving and Working Lights Reference Video (EN)
	Movie application OSRAM LEDdriving and working lights Imagefilm (EN)
	Movie application OSRAM Quality Testing LEDriving working and driving lights (EN)

Rechtliche Hinweise

Rechtliche Hinweise:

1) Genaue Bedingungen unter www.osram.de/am-garantieAnwendungshinweis:

Für weitere Anwendungsinformationen und Grafiken beachten Sie bitte das Produktdatenblatt und die Gebrauchsanweisung.

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

OSRAM

© 2026, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.